



Justrite Safety Group

562 Sanitop™

As passadeiras em borracha com biseladas moldadas



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Autónomos para Áreas Molhadas

562 Sanitop™

As passadeiras em borracha oferecem uma plataforma para trabalho confortável e seguro em áreas molhadas graças à sua agressiva superfície resistente contra derrapagens. Os orifícios muito grandes para drenagem e botões salientes para aerização e permitem o escoamento de fluidos e que os detritos passem para baixo do tapete, deixando assim a sua superfície de trabalho limpa.

- Orlas biseladas moldadas nos quatro lados para evitar o tropeçamento e facilitar o acesso a equipamentos com rodados
- Oferece conforto básico e tração em áreas húmidas
- Composto borracha 100% natural para aplicações generalistas
- Recomendamos a limpeza com jato de água e detergentes para prolongar a sua longevidade

Utilização recomendada

- Ambientes Secos/ Húmidos
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Médio

Cores:

- Preto

Tamanhos:

- 91cm x 152cm
- 91cm x 297cm
- 91cm x 594cm



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Autónomos para Áreas Molhadas

Sanitop™

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Autónomos para Áreas Molhadas
Modelo	562
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Sanitop™
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Áreas Húmidas/Secas - Passadeiras Borracha
Update trigger	20210310-1301
	Uso Médio

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	6% weight loss
Elongação	227.7%
	Pass
Dureza	52 Shore A
Coefficiente de fricção	0.59
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	37.5 lb
Bordas	Estão disponíveis rampas biseladas
Material	Borracha natural
Material Group	Borracha natural
Processo	Moldagem por compressão
	- 40 ° C a + 120 ° C

Sanitop™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
562S0310BL	91cm x 297cm	22	12.7
562S0320BL	91cm x 594cm	44	12.7
562S0035BL	91cm x 152cm	11	12.7