



# Rigid-Lock QuickBerm®

Contenimento resistente degli sversamenti per accesso di veicoli con serbatoi, IBC e taniche - supporta i requisiti SPCC



# Rigid-Lock QuickBerm®

## Contenimento flessibile degli sversamenti - Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®

Contenimento resistente degli sversamenti per accesso di veicoli con serbatoi, IBC e taniche - supporta i requisiti SPCC



- Il tessuto rivestito in PVC modificato EnGuard™ V è adatto per il posizionamento di materiali pesanti all'interno dello spazio di lavoro e per l'occasionale passaggio di veicoli o di pedoni
- Resistente alle sostanze chimiche e a lunghe esposizioni ai raggi UV; ideale per uso in ambienti esterni
- Il sistema brevettato di sostegno a parete in acciaio inossidabile integrale Rigid-Lock ha una profondità di 30 cm e si blocca a 90° per garantire un contenimento sicuro e a prova di perdita
- La struttura monoblocco - sistema brevettato di sostegno a parete in acciaio inossidabile Rigid-Lock
- Installazione semplice e rapida
- I fori integrati consentono un facile ancoraggio in condizioni di vento forte. Pali di ancoraggio non inclusi

- Interni/Esterni
- Per l'uso come contenimento secondario per applicazioni di stoccaggio all'aperto o temporaneo di sostanze chimiche, trasformatori, generatori, serbatoi di metallo/poliestere, IBC, operazioni di lubrificazione/rifornimento, proteggendo così l'ambiente, prevenendo costosi incidenti ambientali e violazioni normative e garantendo pratiche di stoccaggio sicure.
- Uso moderato

Utilizzo consigliato

# Contenimento flessibile degli sversamenti - Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms® Rigid-Lock QuickBerm®

## Generale

|                      |  |
|----------------------|--|
| Brand                | Justrite   |
| Categoria            | Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®   |
| Numero del prodotto  | 2851   |
| Famiglia di prodotti | Controllo degli sversamenti e ambientale   |
| Gruppo di prodotti   | Contenimento flessibile degli sversamenti  |
|                      | Produzione di energia, Edilizia, Produzione, Aviazione, Automobilistico, Laboratori, Industriale, Pulizia e igiene urbana, Movimentazione dei materiali  |
| Nome del prodotto    | Rigid-Lock QuickBerm®  |
| Utilizzo consigliato | Per l'uso come contenimento secondario per applicazioni di stoccaggio all'aperto o temporaneo di sostanze chimiche, trasformatori, generatori, serbatoi di metallo/poliestere, IBC, operazioni di lubrificazione/rifornimento, proteggendo così l'ambiente, prevenendo costosi incidenti ambientali e violazioni normative e garantendo pratiche di stoccaggio sicure. |
|                      | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands   |
| Update trigger       | 20240229   |
| Tipo di utilizzo     | Uso moderato   |

## Sustainability


|       |   |
|-------|---|
| REACH | REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) |
|-------|---|

## Technical Specifications

|                  |  |
|------------------|--|
| Utilizzo         | Per lo stoccaggio esterno in sicurezza di cisternette contenenti sostanze pericolose, inquinanti e infiammabili. |
|                  | True   |
| Materiale        | Fodera rivestita in PVC modificato   |
| Material Group   | PVC  |
| Peso mucchio (g) | 900  |
| Processi         | Saldatura  |

| Art. no.   | Art. Nr. Justrite<br>US Ref (ERP) | Dimensioni (cm) | Altezza<br>(cm) | Capacità<br>(L) |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JEN28527BL | 28527                             | 365x1524        | 30.5            | 2745            |
| JENC2851BL | 2851                              | 100x100         | 30.5            | 305             |
| JEN28516BL | 28516                             | 203x264         | 30.5            | 1344            |
| JEN28514BL | 28514                             | 122x264         | 30.5            | 890             |
| JEN28512BL | 28512                             | 142x203         | 30.5            | 662             |
| JEN28532BL | 28532                             | 630x630         | 30.5            | 11318           |
| JEN28522BL | 28522                             | 386x386         | 30.5            | 4069            |
| JEN28518BL | 28518                             | 264x264         | 30.5            | 1798            |
| JEN28530BL | 28530                             | 508x630         | 30.5            | 9047            |
| JEN28528BL | 28528                             | 508x508         | 30.5            | 7230            |
| JEN28519BL | 28519                             | 325x325         | 30.5            | 2820            |
| JEN28524BL | 28524                             | 386x508         | 30.5            | 5432            |
| JEN28526BL | 28526                             | 386x630         | 30.5            | 6795            |

## Accessories



2833

### Tappeti per piste

Tessuto intrecciato nero, spesso e resistente, che protegge il pavimento e le pareti dall'abrasione.



2834

### Binari per piste

Collocate questo tessuto giallo rivestito in vinile ad alta visibilità all'interno del sistema di contenimento per ottenere protezione dall'abrasione.



2835

### Tappeti per il terreno

Crea uno spazio di lavoro liscio e uniforme con questo resistente tessuto intrecciato.



2839

### Kit di riparazione per sistemi di contenimento



28326

## Cross Sell Products

TTEM

### EuroMat®

Tappeti per la protezione di terreni solidi da 12 mm per impieghi medi con appigli in HDPE riciclato al 100%.



AM

### AltumaMATS®

Tappetino per impieghi medi con battistrada della tacchetta diamantata