



Justrite Safety Group

825 Cushion Stat™

Tapis de confort avec dissipation statique



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

825 Cushion Stat™

Ergonomie accrue grâce à son épaisseur de 9,4 mm. Mousse de vinyle dissipant statique réduisant la fatigue et la création d'électricité statique. Surface en peau d'orange, facile à nettoyer, procurant une adhérence non directionnelle.

- Surface en peau d'orange, facile à nettoyer, procurant une adhérence non directionnelle
- Bouton d'attache de 10 mm femelle en option pour une connexion au câble de raccord à la terre
- Les quatre bordures sont biseautées pour minimiser le risque de chute

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage modéré

Coloris :


- Noir
- Noir/Jaune
- Gris

Dimensions :

- 91cm x 150cm
- 91cm x linm
- 91cm x 18.3m

Accessoires :

- 825-C
- 051 Câble pour tapis de sol ESD



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

Cushion Stat™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires
Numéro produit	825
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Cushion Stat™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Milieux Secs - Tapis Dissipants Statiques
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Elongation	125%
ESD Rg	Rg 10^6 - 10^9
ESD Rp	Rp 10^6 - 10^9
Classement feu US	Pass
Coefficient de frottement	0.79
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	Mousse de vinyle micro-cellulaire
Material Group	Vinyle
Procédé	Moussage

Cushion Stat™ Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
825S0035GY	91cm x 150cm	4.1	9.4
825R0036GY	91cm x 18.3m	50	9.4
825C0036GY	91cm x linm	2.7	9.4

Cushion Stat™ Noir/Jaune

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
825S0035BY	91cm x 150cm	4.1	9.4
825C0036BY	91cm x linm	2.7	9.4
825R0036BY	91cm x 18.3m	50	9.4

Cushion Stat™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
825S0035BL	91cm x 150cm	4.1	9.4
825R0036BL	91cm x 18.3m	50	9.4
825C0036BL	91cm x linm	2.2	9.4

Accessoires

825-C 051 Câble pour tapis de sol ESD