



# Rigid-Lock QuickBerm<sup>®</sup> XT

Contenimento di sversamenti a lungo termine



# Contenimento flessibile degli sversamenti - Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®

## Rigid-Lock QuickBerm® XT

- Il tessuto con rivestimento in PVC modificato è più spesso e robusto, per un traffico frequente di veicoli e mezzi pesanti
- Altamente resistente alle sostanze chimiche e alle lunghe esposizioni ai raggi UV; ideale per uso in ambienti esterni
- Il sistema brevettato di sostegno a parete in acciaio inossidabile Rigid-Lock ha una profondità di 30 cm e si blocca a 90° per un contenimento sicuro e a prova di perdita
- Installazione semplice e rapida: basta premere sui fermi per abbassare la parete e ottenere uno spazio di lavoro senza ostacoli, permettendo l'attraversamento con veicoli
- La struttura monoblocco con design rinforzato CriticalCorner™ e saldature a radiofrequenza (RF) prevengono le perdite dalle giunture e assicurano la tenuta dei liquidi

### Utilizzo consigliato

- Interni/Esterni
- Uso intenso

### Colori:

- Nero

### Dimensioni

- 243.8cm x 304.8cm
- 325.1cm x 477.5cm
- 386.1cm x 1544.3cm
- 386.1cm x 1666.2cm
- 386.1cm x 873.8cm
- 447cm x 1727.2cm
- per m2

### Accessori:

- Tappeti per piste
- Binari per piste
- Tappeti per il terreno
- 
- AlturnaMat®

# Contenimento flessibile degli sversamenti - Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®

## Rigid-Lock QuickBerm® XT

### Generale

Brand	Justrite
Categoria	Sistemi flessibili di contenimento delle fuoriuscite QuickBerms®
Numero del prodotto	2850
Famiglia di prodotti	Controllo degli sversamenti e ambientale
Gruppo di prodotti	Contenimento flessibile degli sversamenti
Nome del prodotto	Rigid-Lock QuickBerm® XT
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso


### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
-------	---


### Technical Specifications

Utilizzo	Per lo stoccaggio di serbatoi, fusti o apparecchiature con perdite.
	True
Material Group	PVC
Peso mucchio (g)	1050


# Rigid-Lock QuickBerm® XT - Nero




JENC2850BL  
2850



JEN28510BL  
28368




JEN28508BL  
28367



JEN28506BL  
28366



JEN28500BL  
28363



JEN28504BL  
28365



JEN28502BL  
28364

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Capacità (L)
JENC2850BL	2850	305
JEN28510BL	28368	22183
JEN28508BL	28367	18321
JEN28506BL	28366	16978
JEN28500BL	28363	2252
JEN28504BL	28365	9501
JEN28502BL	28364	4240

## Accessori

Tappeti per piste  
AlturMat®

Binari per piste

Tappeti per il terreno