



Justrite Safety Group

# 572 De-Flex<sup>®</sup> Nitrile

Tappetini modulari con un sistema a doppia chiusura



# 572 De-Flex® Nitrile

## Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

Sistema modulare di tappetini anti-fatica estremamente confortevoli indicati per calpestio intenso con la famosa superficie a disegno tipo piastra diamantata. Di facile montaggio può essere utilizzata per la copertura di ampie aree o per postazioni di lavoro individuali.



- Queste piastrelle in gomma modulari sono progettate con un sistema universale a doppia chiusura su tutti i lati per garantire una connessione extra resistente senza interruzioni per un'installazione rapida
- Lo spessore di 19 mm isola il lavoratore dal pavimento mentre le forme emisferiche a cupola presenti sotto i tappeti gli permettono di piegarsi e flettersi ad ogni movimento
- L'esclusiva rampa estesa impedisce lo sgancio e consente l'accesso ai carrelli con soluzioni di smussatura intelligente per angoli interni ed esterni
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali

- Aree umide/asciutte o oleoso
- Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
- Uso intenso

Utilizzo consigliato



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

## De-Flex® Nitrile

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree asciutte
Numero del prodotto	572
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	De-Flex® Nitrile
Utilizzo consigliato	Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
Series	De-Flex®
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Aree asciutte - Soluzioni modulari in gomma per uso intenso
Update trigger	202319101214
Tipo di utilizzo	Uso intenso

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Riciclato	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	1

### Tests

	Pass
Durezza	69 Shore A
Capacità antiscivolo	R10
Infiammabilità superficiale	Passare

### Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	Gomma nitrilica 100%
Material Group	Gomma nitrilica 100%
Processi	Stampaggio a compressione

# De-Flex™ Nitrile Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
572B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19
572S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19

## Accessori

571 De-Flex™ Safety INS  
Ramp Nitrile