

Aan een plafond gemonteerde onverwarmde veiligheidsdouche

EXP-23G/V
EXP-23GS/V

Voor ruimtes met een beperkt vloeroppervlak is deze aan het plafond gemonteerde optie een uitstekende keuze.

Ontworpen in overeenstemming met EN- en ANSI-normen en in staat om in geval van nood een waterstraal van 76 liter per minuut toe te dienen. Deze onverwarmde nooddouche is eenvoudig te bedienen met de trekstang voor onmiddellijke activering.



Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal (GS) of gegalvaniseerd zacht staal (G)
BEDIENINGSKRAAN	Roestvrijstalen kogelkraan met volle doorlaat die open blijft staan
DOUCHEMONDSTUK	Spuitgegoten nylon 6
STANDAARD AFWERKING	Geborstelpolijst (GS) of groene poederlakaag (G)
DIENSTEN	
WATERINVOER	1" vrouwelijke BSP
WERKDRUK	2 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (Met het optionele reduceerventiel zijn hogere toevoerdrukken zijn mogelijk.)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	76 L per minuut / 20 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	35C / 95F
WERKING	
DOUCHE/LICHAAMSBESPROEIING	Trek aan de hendel
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	150 mm (5,9in) x 219 mm (8,6in) x 802 mm (31,6in)
GEWICHT	5 kg (11lb)

Algemene overzichtstekening

Aan een plafond gemonteerde onverwarmde veiligheidsdouche

EXP-23G/V

EXP-23GS/V

