

## Onverwarmde veiligheidsdouche met ABS-oogdouche met gesloten kom

EXP-18G/45G  
EXP-18GS/45G

Voor mensen die risico lopen op letsel door per ongeluk gemorste chemicaliën op de werkplek, biedt deze combinatie van veiligheidsdouche en oog-/gezichtsreiniging een oplossing die voldoet aan EN15154 en ANSI Z358.1-2014.

Het op de vloer gemonteerde model is ideaal voor gebruik binnenshuis en zorgt voor een grondige onderdompeling in 76 liter water per minuut uit de douche en 12 liter per minuut bij gebruik van de oogdouche. Het activeren verloopt heel gemakkelijk en kan handsfree worden uitgevoerd met een optionele voetpedaal.

Ook verkrijgbaar met een waterinlaat aan de bovenkant.



## Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal (GS) of gegalvaniseerd zacht staal (G)
BEDIENINGSKRAAN	Roestvrijstalen kogelkraan met volle doorlaat die open blijft staan
DOUCHEMONDSTUK	Spuitgegoten nylon 6
OOGDOUCHE	Met acryl afgedekte ABS
OOGDOUCHEVERSTUIVERS	Verchroomde messing borgring, roestvrijstalen filtergaas, plastic behuizing
STANDAARD AFWERKING	Geborstelpolijst (GS) of groene poederlakaag (G)
DIENSTEN	
WATERINVOER	1¼" vrouwelijke BSP
WERKDRUK	2 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (Met het optionele reduceerventiel zijn hogere toevoerdrukken zijn mogelijk.)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	Douche: 76 L per minuut / 20 US gal per minuut Oogdouche: 12 L per minuut / 3 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	35C / 95F
WERKING	
DOUCHE	Trek aan de hendel
OOGDOUCHE	Deksel naar beneden trekken
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	464mm (18,2in) x 748mm (29,4in) x 2320mm (91,3in)
GEWICHT	17kg (37lb)

# Algemene overzichtstekening

## Onverwarmde veiligheidsdouche met ABS-oogdouche met gesloten kom

EXP-18G/45G  
EXP-18GS/45G

