

Verwijderbare geïsoleerde of verwarmde en geïsoleerde omhulsels voor de Optiwash®

Achteraf aan te brengen omhulsels, ontworpen voor gebruik met de Optiwash autonome oogdouches voor gebruik buitenshuis. Het geïsoleerde omhulsel biedt bescherming tegen vorst en zonnestraling, terwijl het verwarmde omhulsel vorstbescherming biedt tot -34C (-30F).

De Optiwash is ideaal als er geen continue watertoevoer beschikbaar is. Het aan de muur gemonteerde oogdouchestation met een inhoud van 38 liter levert een gecontroleerde stroom van minimaal 1,5 liter aan drinkwater per minuut gedurende 15 minuten en voldoet aan de vereisten van EN15154 en ANSI Z358.1-2014.

Ook verkrijgbaar met een door ATEX goedgekeurde verwarming.



II 2G IIA & IIB T3 X
II 2D IIIC T135 X

Geleverd met een door ATEX goedgekeurde aansluitdoos voor wandmontage voor de elektrische aansluiting van de klant.

Voltage 230V - 110V beschikbaar op aanvraag



Specificaties

GEÏSOLEERD OMHULSEL	
BUITENBEKLEDING	PE560, grijs en groen polyester met PVC-coating
ISOLATIE	12 mm naaldvilt
BINNENBEKLEDING	Glasdoek met siliconencoating
BEVESTIGINGEN	FR-haak en lus met trekkoord
DOCUMENTATIEMAP	A4 ritsvak
AFMETINGEN - VERPAKT (BxDxH)	762 mm (30in) x 508 mm (20in) x 102 mm (4in)

VERWARMD EN GEÏSOLEERD OMHULSEL	
BUITENBEKLEDING	PE560, grijs en groen polyester met PVC-coating
ISOLATIE	12 mm naaldvilt
BINNENBEKLEDING	Glasdoek met siliconencoating
BEVESTIGINGEN	FR-haak en lus met trekkoord
DOCUMENTATIEMAP	A4 ritsvak
SPANNING	230V (110V beschikbaar op aanvraag)
NOMINAAL VERMOGEN	60W
WARMTEBRON	Zelfregulerende trace-lint verwarming
STROOMAANSLUITING	Kabelinvoermaat M20 x 1,5
AFMETINGEN - VERPAKT (B x D x H)	762 mm (30in) x 508 mm (20in) x 102 mm (4in)