

Guard Dog[®] 3 canali a basso profilo ADA



Guard Dog® 3 canali a basso profilo ADA

La protezione di cavi -

I modelli Guard Dog® a Basso Profilo sono protezioni per cavi a caricamento dall'alto più compatti sul mercato. Queste protezioni forniscono un attraversamento più sicuro per il traffico di veicoli e pedoni, mantenendo al contempo un'elevata capacità di carico per apparecchiature pesanti



- Con connettori Dog Bone estensibili a qualsiasi lunghezza
- Coperchio con cerniere rinforzato per un posizionamento facilitato dei cavi
- Struttura in poliuretano resistente a tutte le condizioni atmosferiche
- Motivo a battistrada a 5 bar brevettato per la massima trazione
- Design ad incastro modulare per una facile configurazione
- Capacità di carico 7.711 kg/pneumatico, 15.422 kg/asse, carico massimo testato a 21°C

- Per la protezione di cavi e tubi, la riduzione dei rischi di inciampo e la prevenzione di danni, rotture o interruzioni di corrente in settori come l'edilizia, gli eventi e gli impianti industriali.

Utilizzo consigliato

La protezione di cavi - Guard Dog® 3 canali a basso profilo ADA

Generale

Brand	Checkers
Numero del prodotto	GDLPA
Famiglia di prodotti	Protezione di cavi e tubi
Gruppo di prodotti	La protezione di cavi
Nome del prodotto	Guard Dog® 3 canali a basso profilo ADA
Utilizzo consigliato	Per la protezione di cavi e tubi, la riduzione dei rischi di inciampo e la prevenzione di danni, rotture o interruzioni di corrente in settori come l'edilizia, gli eventi e gli impianti industriali.
Series	Guard Dog®
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

Art. no.	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)		Capacità (kg)	Peso in kg
PGDS0008OB	91	84	1.9	61688.512	11.1
PGDS0004OB	91	77	1.9	48987.936	10.6
PGDS0001OB	91	72	1.9	41730.464	10.4