

Abnehmbare isolierte oder beheizte und isolierte Jacken für die Optiwash®

Nachrüstbare Jacken für die Verwendung mit dem geschlossenen Augenspülsystem Optiwash im Außenbereich. Die isolierte Jacke schützt sowohl vor Frost als auch vor Sonneneinstrahlung, während die beheizte Jacke einen Gefrierschutz bis zu -34 C (-30 F) bietet.

Der Optiwash ist ideal, wenn keine kontinuierliche Wasserversorgung vorhanden ist. Die 38 Liter fassende, an der Wand montierte Augenspülstation liefert 15 Minuten lang einen kontrollierten Durchfluss von mindestens 1,5 Litern Trinkwasser pro Minute und erfüllt damit die Anforderungen von EN15154 und ANSI Z358.1-2014.

Auch mit ATEX-zugelassener Heizung erhältlich



II 2G IIA & IIB T3 X
II 2D IIIC T135 X

Geliefert mit einer an der Wand montierten ATEX-zugelassenen Anschlussdose für den elektrischen Anschluss des Kunden.

Spannung 230 V - 110 V auf Anfrage erhältlich



Spezifikationen

| ISOLIERTE JACKE | |
|--------------------------------|---|
| AUSSENSTOFF | PE560, graues und grünes PVC-beschichtetes Polyester |
| DÄMMUNG | 12 mm Nadelfilz |
| INNERES GEWEBE | Silikonbeschichtetes Glasgewebe |
| BEFESTIGUNGEN | FR Klettverschluss mit Kordelzug |
| DOKUMENTENBEUTEL | A4 mit Reißverschluss |
| ABMESSUNGEN - VERPACKT (BxTxH) | 762 mm (30 Zoll) x 508 mm (20 Zoll) x 102 mm (4 Zoll) |

| BEHEIZTE UND ISOLIERTE JACKE | |
|--------------------------------|---|
| AUSSENSTOFF | PE560, graues und grünes PVC-beschichtetes Polyester |
| DÄMMUNG | 12 mm Nadelfilz |
| INNERES GEWEBE | Silikonbeschichtetes Glasgewebe |
| BEFESTIGUNGEN | FR Klettverschluss mit Kordelzug |
| DOKUMENTENBEUTEL | A4 mit Reißverschluss |
| VOLTAGE | 230 V (110V auf Anfrage erhältlich) |
| LEISTUNGSSTÄRKE | 60 W |
| WÄRMEQUELLE | Selbstregulierende Begleitbandheizung |
| STROMANSCHLUSS | Kabeleinführung Größe M20 x 1,5 |
| ABMESSUNGEN - VERPACKT (BxTxH) | 762 mm (30 Zoll) x 508 mm (20 Zoll) x 102 mm (4 Zoll) |