

製品データシート

ステンレス製蓋付きボウル洗眼器付き非加熱安全シャワー

EXP-18G/85G(D)
EXP-18GS/85G(D)

ENおよびANSI規格に準拠した床置き型非加熱式緊急安全シャワー
(ステンレス製洗眼器/洗顔器ユニット付き)。

凍結やオーバーヒートの心配のない屋内用に適しています。

フットペダルを標準装備。

シャワーからは毎分76リットル、洗眼/洗顔器には毎分12リットルの
飲料水を供給します。

パウダーコート亜鉛メッキ軟鋼(G)またはステンレス鋼(GS)配管の
いずれかをご利用いただけます。



仕様

構造材料	
配管および継手	ステンレス鋼 (GS) または亜鉛メッキパワーコート軟鋼 (G)
操作弁	ステンレス製(GS)またはニッケルメッキ真鍮製(G)ツープースステアオープンバルブ
シャワーノズル	射出成形ナイロン6
アイウォッシュボウル	ステンレス鋼
洗眼ディフューザー	クロムメッキ仕上げステンレス鋼メッシュ
サービス	
水入口	1¼インチメスBSP
作動圧力	2~6 BARG / 29~87 PSI
最低流量	シャワー: 毎分76リットル / 毎分20米ガロン 目を洗う: 毎分12リットル / 毎分3米ガロン
周囲動作温度	
最低限	5C / 41F
最大	35C / 95F
操作	
シャワー	プルハンドル
アイウォッシュ	プッシュプレートまたはフットペダル
寸法および重量	
寸法 (幅×奥行×高さ)	267mm (10.5インチ) × 714mm (28.1インチ) × 2322mm (91.4インチ)
重量	16kg (35ポンド)

一般配置図

ステンレス製蓋付きボウル洗眼器付き非加熱安全シャワー

EXP-18G/85G(D)
EXP-18GS/85G(D)

