

EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten D-Serie Detective

EN Veiligheidskasten voor opslag van lithium-ionbatterijen -Model bewaken en waarschuwen



EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten D-Serie Detective

EN Veiligheidskasten voor ontvlambare vloeistoffen - EN Veiligheids- en opslagkasten voor lithium batterijen

De Justrite Lithiumbatterij EN-kast is uitgerust met de nieuwste veiligheidstechnologie om volledige naleving van normen en bescherming te garanderen voor personeel en eigendommen tegen de mogelijke gevaren van het opslaan, hanteren en opladen van lithium-ionbatterijen.



- Brandtesten in overeenstemming met de strengste internationale normen, zoals EN 14470-1
- Beschermt opgeslagen lithium-ionbatterijen tegen oververhitting door externe branden voor minimaal 90 minuten
- 4 modellen, in 2 verschillende maten, uitgerust met stopcontacten, automatische blusser en brand/rookalarm met SMS- en EMAIL-telefoonoproep.
- Inwendige panelen van melaminelaminaat met een hoge weerstand tegen dampen, zelfs agressieve dampen
- 90 minuten gecertificeerde automatische afsluitkleppen (70 °C) voor luchtinlaat en -uitlaat, boven en onder in de kast

- Voor het veilig en doelgericht opslaan en opladen van lithium-ion batterijen.

Aanbevolen gebruik

EN Veiligheidskasten voor ontvlambare vloeistoffen - EN Veiligheids- en opslagkasten voor lithium batterijen

EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten D-Serie Detective

Algemeen



Merk	Justrite
Categorie	EN Veiligheids- en opslagkasten voor lithium batterijen
Produktnummer	226-LTD
Productfamilie	Veiligheids- & Opslagkasten
Produktgroep	EN Veiligheidskasten voor ontvlambare vloeistoffen
Industrie	Laboratoriums, Industrieel, Fabricage
Industry Segment	
Productnaam	EN Veiligheidskast voor Lithium Ion - 90 minuten D-Serie Detective
Aanbevolen toepassing	Voor het veilig en doelgericht opslaan en opladen van lithium-ion batterijen.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy
Type	OPLADEN VAN BATTERIJEN en OPSLAG
Update trigger	478070

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Door Hinge	Roestvrij staal
Materiaal	Koolstofstaal S235JR
Material Group	Staal
Maximale voltage	230V
Aanbevolen Voltage	230V

Art. nr.	Inhoud (L)	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Aantal deuren	Total number of sockets
JCBSLD01BU	100	60 x 60 x 207cm	216	1	6
JCBSLD02BU	220	120 x 60 x 207cm	365	2	6
JCBSLD03BU	220	60 x 60 x 207cm	216	1	10
JCBSLD04BU	220	120 x 60 x 207cm	365	2	10

Accessories

 <p>2903 Planken voor EN Cabinet 226-EN 2903 Justrite</p>	<p>226-ROLL</p>	 <p>ACF Geactiveerd koolstoffilter voor lithiumbatterijkasten</p>	<p>CSP</p>
<p>EXF Uitlaatventilatoren voor EN brand- en lithiumbatterijkasten Uitlaatventilator met filterhouder voor hoge kast met 1 of 2 deuren - Uitlaat Ø: 125 mm (filter uitgesloten)</p>	 <p>EXFL Uitlaatventilator met filterkast Uitlaatventilator met filterkast - inclusief filter gecertificeerd volgens NFX 15-211:2009</p>	 <p>FBN</p>	