



Justrite Safety Group

# 743 Conductive Runner™

Tapete conductor para eliminar cargas estáticas con rapidez



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

## 743 Conductive Runner™

Tapete conductor para eliminar con rapidez las cargas estáticas, para revestir mesas de trabajo, estantes o carritos durante el almacenaje y manejo de componentes sensibles a la electricidad estática. Superficie granulada, no direccional y fácil de limpiar con el limpiador de alfombrillas 057 recomendado.

### Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en líneas de montaje de ESD, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas medias

### Colores:

- Nero

### Tamaños

- 91.4cm x 1829
- 91.4cm x linm

### Accesorios:

- 057 ESD Mat Cleaner
- 055 ESD Heel Grounder
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 054 ESD Enchufe de tierra



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

## Conductive Runner™

### General

Marca	Notrax
categoría	Accesorios y esteras de descarga electrostática
número del producto	743
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Conductive Runner™
Uso recomendado	Para colocar en líneas de montaje de ESD, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Protección contra descargas electrostáticas (ESD)
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Garantía	1

### Tests

elongación	150% minimum
ESD Rg	1.0 x 10 <sup>6</sup>
Dureza	75 Shore A
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	100 lc/in

### Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados a presión en los cuatro lados
Material Group	Vinilo
proceso	Espumado
Rango de temperatura	-28 ° C to + 93 ° C

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
743C3660BL	91.4cm x linm	4.5	3.81
743R3660BL	91.4cm x 1829	82	3.81

## Accesorios

057 ESD Mat Cleaner    055 ESD Heel Grounder    051 ESD Floor Grounding Cord    054 ESD Enchufe de tierra