

# 562 Sanitop™

Pedane in gomma con bordi smussati



## Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree umide

### 562 Sanitop™

Le pedane in gomma offrono una piattaforma di lavoro comoda e sicura nelle zone umide grazie alla loro superficie antiscivolo resistente. I fori di drenaggio e i perni rialzati forniscono aerazione e permettono ai fluidi e ai residui di defluire, lasciando la superficie pulita.

- Con bordi smussati e modellati su tutti e quattro i lati per evitare inciampi e consentire l'accesso ai carrelli
- Offrono comfort e trazione di base in aree umide
- Miscela di gomma naturale 100%, per applicazioni generiche
- Si consiglia di effettuare la pulizia con detergente e getto d'acqua per una durata prolungata

#### Utilizzo consigliato

- Aree Umide/Asciutte
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso moderato

#### Colori:

- Nero

#### Dimensioni

- 91cm x 152cm
- 91cm x 297cm
- 91cm x 594cm



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree umide

## Sanitop™

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti autonomi per aree umide
Numero del prodotto	562
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Sanitop™
Utilizzo consigliato	Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Aree umide/Aree asciutte - Pedane in Gomma
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso moderato

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

### Tests

Resistenza all'abrasione 1000	6% weight loss
Allungamento	227.7%
	Pass
Durezza	52 Shore A
Attrito coefficiente	0.59
Infiammabilità superficiale	Passare

## Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Carico di rottura	37.5 lb
Bordi	Bordi smussati modellati su tutti i lati
Materiale	Gomma naturale
Material Group	Gomma naturale
Processi	Stampaggio a compressione
	- 40 ° C fino a + 120 ° C

# Sanitop™ Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
562S0310BL	91cm x 297cm	22	12.7
562S0320BL	91cm x 594cm	44	12.7
562S0035BL	91cm x 152cm	11	12.7