

PULLEY SYSTEM



(UK) PULLY SYSTEM
(SE) REPSPEL
(DK) BLOCKTRISSESYSTEM



ENG



This product is a pulley system and has a capacity for weights up to 150 kg. This is not a PPE-product or a certified product. If this product is used when working at heights, a risk assessment must be performed to secure that no person or material is damaged. All components are stainless.

This system is recommended to be inspected once every 12 month by a competent person. This yearly control should be documented. Also, the user should inspect the system visual and functional before each use.

Specification:

- **Total system, breaking strength: 9 kN**
- **The cam cleats on the pulley block can withstand approx. 200 kg, before slipping of the rope**
- **6 mm kernmantel rope**
- **Stainless steel swivels, 2 pcs**
- **Pulley blocks, 2 pcs**
- **1:6 Ratio**
- **Max. working length: 4.5 meter**
- **Total weight: 950 g**
- **Recommended safe working load (SWL): 150 kg**
- **Karabiners not included**

SV



Denna produkt är ett repspel som har kapacitet på upp till 150 kg. Produkten är inte en PPE-produkt eller certifierad. Om produkten används som hjälpmedel vid arbete på hög höjd skall en riskanalys utföras och det skall säkerhetsställas att ingen person eller material kommer till skada. Alla komponenter i systemet är rostfria.

Produkten bör inspekteras en gång var 12:e månad av en kompetent person. Denna årliga kontroll bör dokumenteras. Dessutom bör produkten kontrolleras okulärt och funktionellt innan varje användning.

Specifikation:

- **Systemets totala brottstyrka: 9 kN**
- **Skotlåsen på brytblocket klarar att hålla emot ca 200 kg innan repet börjar glida**
- **6 mm kernmantelrep**
- **Rostfria svivlar, 2 st**
- **Glidlager, block, 2 st**
- **Utväxling 1:6**
- **Max arbetslängd: 4.5 meter**
- **Total vikt: 950 g**
- **Rekommenderad säker lyftlast (SWL): 150 kg**
- **Karbiners medföljer ej**

DK



Dette product er et talje system, med en max. kapacitet på 150 kg. Produktet er ikke PV eller certificeret. Hvis produktet anvendes ved højdearbejde, bør der foreligge en risikoanalyse, for at sikre at hverken personer eller komponenter kan skades! Alle metal komponenter er udført i rustfrit stål.

Det anbefales at udstyret efterses hver 12. måned af en kompetent person. Denne årlige kontrol bør dokumenteres. Endvidere, bør brugeren selv efterse sytemet og dettes funktion før anvendelse.

Specifikation:

- **Komplet brudstyrke: 9 kN**
- **Line bremsen kan modstå ca. 200 kg før linen skrider.**
- **6 mm kernmantel line**
- **Rustfri svirvel, 2 stk**
- **Talje blok 2 stk**
- **1:6 Udveksling**
- **Max. arbejds længde: 4.5 meter**
- **Total vægt: 950 g**
- **Anbefalet max. belastning (SWL): 150 kg**
- **Karabiner er ikke inkluderet**

CRESTO AB

Lägatan 3
SE-302 63 Halmstad
Sweden

Telephone: +46 10 45 47 500
Fax: +46 +46 10 45 47 501
office@cresto.se
www.cresto.se