

User Manual

EN: CRESTO PULLEY SYSTEM
SV: CRESTO LYFTSPEL
DA: CRESTO TALJE SYSTEM



CRESTO PULLEY SYSTEM

Description:

The Cresto pulley system is designed for lifting a load as part of an emergency procedure.

Safety Notes:

It is assumed that the operator will have carried out a suitable risk assessment to ensure that the equipment is fit for purpose and that there is no risk to the load, user or other persons during use.

The pulley system has a capacity for lifting loads up to 150 kg.

This item is not PPE or a certified product.

All components are stainless steel.

Inspection:

In-use pulley systems should be inspected by a competent person every 12 months or in accordance with local lifting equipment recommendations and by the operator before use.

Specification and Characteristics:

- Total system, breaking strength: 9.5 kN
- Locking mechanism slippage: $\cong$ 2kN
- 6 mm kernmantle rope
- Stainless steel swivels, 2 pcs
- Pulley blocks, 2 pcs
- Mechanical advantage: 6:1
- Max. working length: 4.5m
- Total weight: 0.95kg
- Recommended working load limit (WLL): 150 kg
- Karabiners not included

CRESTO AB

Lägatan 3
302 63 Halmstad
Sweden

Tel: +46 10 45 47 500
Fax: +46 10 45 47 501

support@cresto.se
www.cresto.se



CRESTO LYFTSPEL

Beskrivning:

Cresto's lyftspel är designat för att lyfta en last som en del i en nödfalls situation.

Viktigt:

Det förväntas att operatören har gjort en riskanalys för att försäkra sig om att denna utrustning är lämpad för uppgiften. Under användning får det ej finnas risk att skada det som skall lyftas, operatören eller andra personer.

Lyftspelet har en kapacitet att lyfta laster upp till 150 kg.

Denna utrustning är inte en personlig skyddsutrustning eller någon certifierad produkt.

Alla metallkomponenter är i rostfritt stål.

Besiktning:

Lyftspel i operativ verksamhet skall kontrolleras av en kompetent person var 12:te månad alternativt enligt regionens rekommendationer för lyftutrustning. Operatören skall genomföra en kontroll före användning.

Specifikationer och egenskaper:

- Komplet lyftspel har en brottgräns på 9,5 kN
- Låsmekanismen låser upp till $\approx$ 2kN
- 6 mm kärnmantelrep
- Svivlar i rostfritt stål, 2 st
- Lyftblock, 2 st
- Utväxling: 6:1
- Max. arbetslängd: 4.5m
- Total vikt: 0.95kg
- Rekommenderad arbetslast max (WLL): 150 kg
- Karbiner ingår ej

CRESTO AB

Läгатan 3
302 63 Halmstad
Sweden

Tel: +46 10 45 47 500
Fax: +46 10 45 47 501

support@cresto.se
www.cresto.se





CRESTO TALJE SYSTEM

Beskrivelse:

Cresto Talje system er designet til løft af last, som led i rednings procedure.

Bemærkninger vedr. sikkerhed:

Det antages, at operatøren har gennemført en passende risikovurdering for at sikre, at udstyret er egnet til formålet, og at der ikke er nogen risiko for lasten, brugeren eller andre involverede under anvendelsen.

Talje systemet har en kapacitet til løft af byrder op til 150 kg.

Produktet er ikke PPE (personligt sikkerhedsudstyr) og er ikke et certificeret produkt.

Alle komponenter er udført i rustfrit stål.

Inspektion:

Ved anvendelse, skal Talje-systemet inspiceres af en kompetent person hver 12. måned eller i overensstemmelse med lokale nationale anbefalinger for løfteudstyr, og altid af brugeren før brug.

Specifikationer:

- Samlet system, brudstyrke: 9,5 kN
- Låsning (låsemekanismen) kan skride ved: $\cong 2$ kN
- 6 mm kernmantle reb
- Rustfrit stål svirvler, 2 stk
- Talje blokke, 2 stk
- Mekanisk udveksling 6: 1
- Max. Arbejdslængde: 4,5 m
- Samlet vægt: 0.95kg
- Anbefalet maksimal belastning (WLL): 150 kg
- Karabiner er ikke inkluderet

CRESTO AB

Lägatan 3
302 63 Halmstad
Sweden

Tel: +46 10 45 47 500
Fax: +46 10 45 47 501

support@cresto.se
www.cresto.se