

**SC17AABV****KÄYTTÖKOHEET**


Pakkaukset, lavat ja puupakkaus

TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Sidontakulma | 16 ° |
| Sidostyyppi | Kartiomainen |
| Sidostyyppi | Lankasidottu |
| Lankamateriaali | hiiliteräs, vakiokarkaisu |
| Viimeistely | tavanomainen sinkitys |
| Pinnoite | Sencoted-liimapinnoite |
| Naulaun kantamalli | Täyskanta |
| Naulaprofiilin tyyppi | Sileävirtainen |
| Kärjen tyyppi | Timantti |
| teroituskulma | 36 ° |
| Ensimmäisen langan etäisyys | 12 - 13 mm |
| Toisen langan etäisyys | 23,5 - 24,5 mm |
| Naulan pituus | 38 mm |
| Naulan halkaisija | 2,1 mm |

LOGISTISET TIEDOT

| | |
|------------------|------------------|
| GTIN | 8715274020914 |
| Pakkauksen määrä | 15750 kappaletta |
| Nettopaino | 17,4 kg |

KIINNITTIMEN TIEDOT**CE MERKINNÄT**

| | |
|---------------------------|---|
| CE-kiinniketyyppi | Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, sileävirtainen naula |
| Suojaustaso mikroneina | ≤5 |
| Käyttöluokka | 1 |
| Pinnoitteen tyyppi | Pinnoite tyyppi 3 |
| Pinnoitetun osan pituus | 25,5 mm |
| Kannan poikkileikkausalue | 19 mm |
| Taivutusmomentti | 1268 Nmm |
| Veto kannan läpi | 32 N/mm ² |
| Langan vetolujuus | 700 N/mm ² |