

# Skruvautomat bandad skruv

## 6842

470 W • 25 – 55 mm • 4 700 min<sup>-1</sup>

**Robust mataranordning i aluminium.**

Skruvautomat avsedd för 25-55 mm skruv med ett varvtal på 4700 rpm. Maskinen är utrustad med rotationsomkopplare och en skruvstyrning i matardelen som förhindrar snedskruvning.



### TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	470 W
Varvtal	4 700 min <sup>-1</sup>
Bitsfäste	1/4 "
Kapacitet gipsskruv	4,0 mm
Kapacitet	25 - 55 mm
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Ljudtrycksnivå	87 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, skruvdragning utan slag	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor), skruvdragning utan slag	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vikt utan sladd	2,0 kg
Mått (LxBxH)	400 x 75 x 243 mm
Anslutningssladd	4,0 m

**EAN KOD 0088381081955**

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDTILLBEHÖR

195184-8

Automatdel till skruvautomater



## VALBARA TILLBEHÖR

194500-1

Golförlängare skruvautomater



195184-8

Automatdel till skruvautomater



P-74697

Bits 160 mm PH2, Ø 5 mm



## ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

