

Puhallin LXT®

DUB362PG2

18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/min

Erittäin tehokas hiiliharjaton puhallin vaativaan käyttöön

Erittäin tehokas puhallin hiiliharjattomalla moottorilla esimerkiksi rakennuksille tai puutarhaan. Korkea 36V jännite saadaan kahdesta 18V LXT akusta. Puhallusputken pituus on säädettävissä 100 mm. Puhallusnopeus säädettävissä 27 - 54 m/s. Mukana kaksi 6,0 Ah akkua ja kahden akun latauslaite.



TEKNISET TIEDOT

Hiiliharjaton moottori	✓
Jännite	2 x 18 V
Akkutyyppe LXT	✓
Akun suojausjärjestelmä	✓
Kierrosluku	11 400 - 21 500 min ⁻¹
Max. ilmavirta	54 m/s
Puhallusvoima	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Ilmamäärä	13,4 m ³ /min
Käyttöaika 18V / 2.0Ah	5 - 33 min
Käyttöaika 18V LXT / 4,0 Ah	10 - 61 min
Käyttöaika 18V LXT / 5,0 Ah	12 - 75 min
Käyttöaika 18V / 6.0 Ah	13,5 - 89 min
Ääniteho (Lwa)	94 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	79,1 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2,3 dB(A)
Tärinäarvo	≤ 2,5 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Monipuolinen puhallin rakennuksille, pihaan ja puutarhaan.
- Erittäin hiljainen.
- Mukana pitkä puhallusputki.

EAN 0088381861410

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

197888-8
Suulake pyöreä



197889-6
Litteä suulake



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

197422-4 (2x)
Akku 6,0 Ah LXT® BL1860B



196933-6
Latauslaite DC18RD LXT®



LISÄVARUSTEET

191B03-8
Räystäskourun puhdistussarja



191J13-3
Sovitin räystäskourun



197888-8
Suulake pyöreä



197889-6
Litteä suulake



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

