

# Betongslipmaskin

## NPC5000C

1 400 W • 125 mm • 10 000 min<sup>-1</sup>

125 mm diamantslip för betong och sten.

Betongslipmaskin med elektronisk effektjustering och mjukstart för en säker start. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.



### TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	1400 W
Varvtal	10 000 min <sup>-1</sup>
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Slipskivans diameter	125 mm
Anslutningsladd	5,0 m
Ljudeffektnivå	102 dB(A)
Ljudtrycksnivå	91 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt utan sladd	4,0 kg
Mått (LxBxH)	437 x 235 x 195 mm
Vibrationsnivå, hyvling av betong	12,0 m/sec <sup>2</sup>
Vibrationstolerans (K-faktor), hyvling av betong	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Dammsugaranslutning Ø in/ut	32/37 mm

### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Mjukstart för säker start.
- Elektronisk effektjustering.
- Säkerhetsfunktionen gör att maskinen inte startar ifall strömbrytaren är i läge på när sladden sätts i.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.

**EAN KOD 0088381640855**

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDTILLBEHÖR

122853-8

Damppåse i tyg



140073-2

Stålväska



743340-0

Borst A (lång)



743341-8

Borst B (kort)



B-12295

Diamantslipskiva 125x22,23x5 mm,



## VALBARA TILLBEHÖR

122853-8

Damppåse i tyg



140073-2

Stålväska



194921-7

Borstset (långa och korta)



743340-0

Borst A (lång)



743341-8

Borst B (kort)



B-12289

Diamantslipskiva 125x22,23x4 mm



B-12295

Diamantslipskiva 125x22,23x5 mm,



## ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

