

Tekniska data

# HD 8 VV



## Tandemvältar Serie HD CompactLine

Tandemvält med två vibrationsvalsar

H263

### HÖJDPUNKTER

- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Clear Side – enkelsidig valsupphängning
- > Enkel transport, enkel lastning
- > Kompakta mått
- > Utmärkt sikt över valskanter, maskin och byggsområde

## TEKNISKA DATA HD 8 VV (H263)

Vikter		
Tjänstevikt med ROPS	kg	1590
Tjänstevikt max.	kg	1690
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	9,6/10,3
Fran. klassificering värde/klass		10,3/PV3

Mått maskin		
Total längd	mm	2295
Total höjd med	mm	2210
Hög lastning, min.	mm	1580
Axelavstånd	mm	1560
Total bredd	mm	938
Maximal arbetsbredd	mm	872
Markfrigång, mitten	mm	230
Spårkretsradie, inre	mm	2230

Mått vals		
Valsbredd fram/bak	mm	800/800
Valsdiameter fram/bak	mm	620/620
Valstjocklek fram/bak	mm	12/12
Valstyp, fram		slät/odelad
Valstyp, bak		slät/odelad

Dieselmotor		
Tillverkare		KUBOTA
Typ		D1105
Cylinder, antal		3
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		16,1/21,9/2600
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		16,1/21,6/2600
Avgasnorm		EU Stage V/EPA Tier 4
Utsläppsstandard EU		EU Stage V
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning		
Hastighet, steglös	km/h	0 - 11,0
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	30/40

Vibration		
Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	61/48
Vibrationsfrekvens, bak, I/II	Hz	61/48
Amplitud, fram, I/II	mm	0,43/0,43
Amplitud, bak, I/II	mm	0,43/0,43
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	17/11
Centrifugalkraft, bak, I/II	kN	17/11

Styrning		
Rotationsvinkel +/-	°	8
Styrning, typ		Midjstyrning

Begjutningsanläggning		
Vattenbegjutning, typ		Tryck

Tankinhåll/volym		
Bränsletank, innehåll	L	33
Vattentank, innehåll	L	70

Ljudnivå		
Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	105
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	101

## UTRUSTNING

12 V-uttag | Trepunkts midjeled | Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Instrumentpanelshölje, låsbart och vädertåligt | Clear Side | Tryckvattenbegjutning | Kilremsskydd | Vibrationsautomatik | Vattenfiltrering (trefaldig) | Central lyftbygel

## EXTRAUTRUSTNING

Avstrykare av plast, fällbar | Extra körspak vänster | Skyddstak | Motorstopp-automatik | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Batterifrånskiljare | Motorhuv med ljudisolering | Vattenkran | Verktygssats