

Ketjusaha LXT®

DUC353Z

18V X2 • 20 m/s • 35 cm / 14"

Tehokas hiiliharjaton saha suurella ketjunopeudella vaativaan käyttöön

Suorituskykyinen saha hiiliharjattomalla ulkonapamootorilla ja 20 m/s ketjunopeudella rakennuksille ja vapaa-aikaan. Korkea 36V jännite saadaan aikaan kahdella 18V LXT akulla. Saha on varustettu 14" laipalla sekä teräketjun ja laipan pikakiristyksellä.



TEKNISET TIEDOT

Jännite	2 x 18 V
Maksimi ketjunopeus	20 m/s
Teräketju	3/8 "
Ketjun paksuus	0,043 / 0,050 "
Ketjun paksuus	1,1 mm
Vetolenkkien määrä	52
Teräöljysäiliö	0,2 L
Akun suojausjärjestelmä	✓
Teräsuoja	✓
Ääniteho (Lwa)	100,4 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	87,7 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2 dB(A)
Tärinäarvo	5,3 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino akulla (EPTA)	4,6 - 5,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	443 x 215 x 235 mm
Hiiliharjaton moottori	✓

EAN 0088381832724

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



KÄYTTÖEDUT

- 36V suorituskyky kahdesta 18V akusta sarjaan kytkettynä. Akut asetetaan laitteeseen rinnakkain erillisiin akkutelakoihin.
- Teräketjun ja laipan vaihto, sekä kiristys ilman työkaluja
- Automaattinen ketjunvoitelu.
- Hiiliharjaton huoltovapaa ja pitkäikäinen moottori.
- Kompaktin rakenteen ansiosta sahan käsiteltävyys on vaivatonta.



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

958291652

Teräketju -52, 3/8", 1,1 mm, 14" / 35



958035611

Laippa 14", 35 cm, 3/8", 52H, 1,1 mm



LISÄVARUSTEET

958030611

Laippa 12", 30 cm, 3/8", -46, 1,1 mm



958035611

Laippa 14", 35 cm, 3/8", 52H, 1,1 mm



958291646

Teräketju -46, 3/8", 1,1 mm, 12" / 30



958291652

Teräketju -52, 3/8", 1,1 mm, 14" / 35



958291656

Teräketju -56, 3/8", 1,1 mm, 16" / 40



D-70954

Viila ja viilanohjain, pyöreä Ø 4,5 mm,



E-05549

Kantolaukku ketjusahoille,



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

