

Brukblandare

UT1600

1 800 W • 0 - 440 / 0 - 1000 min⁻¹ •
180 mm

Enkel och smidig blandare.

En extra kraftfull brukblandare på 1800 W med kuggjul, för utjämning av föreningar och gips i satser på upp till 80 kg. Lätt att manövrera och lätt att bära och flytta på plats. För paddlar med en diameter på upp till 180 mm.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	1600 W
Varvtal	0 - 440 / 0 - 1000 min ⁻¹
Moment hård / mjuk	- / 50 Nm
Spindel	M14
Vispens max Ø	180 mm
Skyddsklass (IP)	IP20
Anslutningssladd	3,2 m
Ljudeffektnivå	98 dB(A)
Ljudtrycksnivå	87 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt utan sladd	7,1 kg
Mått (LxBxH)	430 x 180 x 349 mm
Max uteffekt	1600 W

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Brukblandare för färg, plaster, bruk osv.

EAN KOD 0088381648448

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

D-73508

Visp



D-73514

Visp



D-73520

Visp



P-22012

Visp 15-30 kg, Ø 120x590 mm



P-22040

Visp 15-30 kg, Ø 135x590 mm



P-22056

Visp 15-25 kg, Ø 120x590 mm



■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

