

**ENDRESS** **Power Generators****ESE 67 IW/RS**Tuotenro **333373****Pääominaisuudet**

Suurin teho (LTP) [kVA/kW]	66/52,8
Jatkuva teho (PRP) [kVA/kW]	60/48
Nimellisjännite [V]	400V/230V
Taajuus [Hz]	50
Nimellisvirta 3~ (PRP) [A]	86,6
Tehokerroin [cos φ]	0,8
Pistorasiat	CEE 400V / 63A CEE 400V / 32A CEE 400V / 16A CEE 230V / 16A 230V / 16A Sukopistorasia Liitinrima

Mitat ja paino

Mitat p x l x k [mm]	2900 x 1090 x 1925
Paino n. [kg]	1790
Säiliön tilavuus [l]	430

Autonomia

Käyntiaika 75 % kuormalla [h]	33,1
-------------------------------	------

Ääniteho

Äänitehotaso LWA [db(A)]	91
Äänipainetaso LPA (7 m) [db(A)]	66

Asennustiedot

Suurin sallittu pakokaasujen vastapaine [kPa]	5
---	---

Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Fax: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-generators.de



ESE 67 IW/RS

Tuotenro 333373

ENDRESS 
Power Generators

Moottori

Merkki	FPT
Malli	NEF45SM1F.S500
Pakokaasuluokka	3A
Moottorin sylinteriluku ja tyyppi	4
Jäähdytysjärjestelmä	vesijäähdytteinen
Iskutilavuus [cm ³]	4500
Isku [mm]	104 x 132
Männän keskinopeus [m/s]	6,6
Puristussuhde	17,5:1
Moottorin teho (COP) [kW]	45
Moottorin teho (PRP) [kW]	56,3
Moottorin teho (LTP) [kW]	62
Käyntinopeus [r/min]	1500
Käyntinopeuden säätö	mekaaninen
Käynnistysjärjestelmä	Sähkökäynnistin
Järjestelmän jännite [V]	12
Akun kapasiteetti [Ah]	100
> suositeltu kylmäkäynnistysvirta (kuormaton / kuormitettu) [CCA]	650
Polttoaine	Diesel
Polttoaineen ominaiskulutus 75 % PRP [g/kWh]	245
Öljyn määrä [l]	12,8
Jäähdytysnesteen määrä [l]	18,5
Öljyn kulutus mitattuna polttoaineen kulutuksen perusteella [%]	<0.1
Käynnistysmoottori [kW]	3

of the performance of a particular engine'.