

tekniset tiedot

# 3412 HT



**Jyrät Sarja 3000**

Jyrä sileällä valssilla

**H180**

## KOHOKOHDAT

- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava pyörivällä istuinkäyttöyksiköllä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja kallistettavalla ohjauspylväällä
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluriritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden

**TEKNISET TIEDOT 3412 HT (H180)****paino**

Ajopaino ohjaamalla varustettuna	kg	12200
ajopaino ROPSin kanssa	kg	11980
nettopaino ilman ohjaamaa ilman ROPSia	kg	11530
Enimmäisajopaino	kg	15270
akselipaino, edessä/takana	kg	6705/5495
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	31,3
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		42,2/VM3
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	2747,5

**koneen mitat**

kokonaispituus	mm	5705
kokonaiskorkeus ohjaamalla varustettuna	mm	2990
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	2945
lastauksen korkeus, minimi	mm	2325
akseliväli	mm	3015
kokonaisleveys ohjaamalla varustettuna	mm	2250
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	375
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	465/465
raideympyrän sisäsäde	mm	3690
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	31/34

**valssien mitat**

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	30
valssin laji, edessä		sileä

**renkaiden mitat**

rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2130
renkaiden määrä takana		2

**Dieselmoottori**

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L04 2V
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

**voimansiirtokoneisto**

nopeus, portaaton	km/h	0 - 14,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	58/63

**täry**

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/40
---------------------------	----	-------

**täry**

amplitudi, edessä, I/II	mm	1,91/0,90
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	256/215

**Ohjaus**

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

**säiliön sisältö / täyttömäärä**

polttoainesäiliö, sisältö		290
---------------------------	--	-----

**melutaso**

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

**VARUSTEET**

2 käsinojaa | 3-piste-heiluritaatonivel | Kaavin säädettävä | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Automaattinen vedonsäätö ja luistonestojärjestelmä | Akun irtikytkin | Käyttölava ja ohjauspylvään säätö | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu molemmilta puolilta | Nopeuden esivalinta | Hydrostaattinen ohjaus | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Portaaton hydrostaattinen neliveto

**ERIKOISVARUSTELU**

Vakiolämmitys | Radio | Ajopiirturi | HCQ-navigaattori | Suojakatos | Junttajalkakuori | Malli, jossa polttoaineen lisäesisuodatin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Taajuusnäyttö, värähtely | Peruutusäänimerkki | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Suojaritilä, valaistuspaketti | Hydrauliletkusuoja, eturungossa | Työkalusarja