



1. Rib-Grip – kallpressade fogar
De kallpressade Rib-Gripfogarna är en av Instant ställningssystemens nyckelfunktioner och gör att fogarnas styrka och hållbarhet är upp till tre gånger högre jämfört med traditionellt svetsade fogar. 10 års garanti.

2. Justerbara ben
Med hjälp av de justerbara benen kan man justera höjden 400 mm. Detta gör det enkelt att använda ställningen på ojämna underlag. När benen belastas går det inte att frigöra dem oavsiktligt.

3. Räcke, långsida
Vårt helt nya universälräcke är lätt och stabilt. Passar spann 300 och spann 400.

4. Stödben
Finns i tre olika storlekar. Med rejäla kopplingar. Justeras enkelt utan verktyg.

5. Automatlåsande stagkopplingar
Kopplingarna snäpps fast i låst position utan vidare förarbete och utformningen av snabbkopplingen gör det lättare att demontera ställningen. Den stora kontaktytan (över 225°) gör att greppet blir stadigt.

6. Plattform med lucka
Våra nya plattformar, generation 3, med ett integrerat och självrensande gångjärn i den uppfällbara luckan, ger oöverträffad hållbarhet och maximal styrka.

7. Clip-In stegar
Med en Clip-In stega blir det bekvämare att stiga upp till nästa arbetsnivå. Skall användas vid plattformshöjder över 2,5 meter.

8. Trappor
Det är mycket enkelt att bygga våra ställningar i trappor (ej VX-botten).
Tips, använd 2,0 meters plattformar.



LÄTTMETALLSTÄLLNINGAR

Spann 75 VX och 130 VX version 400

Ellen Keys Gata 22, 129 52 HÄGERSTEN. Telefon 08-97 04 80. Telefax 08-97 80 62
Järnmalmsgatan 1, 417 07 GÖTEBORG. Telefon 031-23 07 20. Telefax 031-23 27 10
www.zipup.se

Spannställning i lättmetall

Den första Instant/Zip-Up ställningen levererades redan 1956 i Sverige.

Zip-Up Svenska AB grundades 1978 i vad som var en delning av ALDO AB och har sedan dess hållit lager och försäljning av dessa fantastiska ställningar. Vi finns idag med kontor och lager i Stockholm och Göteborg. När denna broschyr skrivs så är vi 16 st anställda. En starkt bidragande anledning till vår tillväxt är de stora lagren och de snabba leveranserna. Vi har under åren produktutvecklat ställningarna så att de uppfyller alla marknadens krav. Allt detta är gjort med erfarenheter som vi samlat på oss under dessa snart 40 år. Vår målsättning har alltid varit att allt det nya skall passa med det vi sålt under åren.

Välkommen att använda en riktig ställning oavsett om du har köpt eller hyrt den!

Bottensektion VX

VX-bottensektionen viks ut på några sekunder och ger en hållbar och korrekt bas för enkel ställningsmontering.

Spann 75 VX och Spann 130 VX uppfyller HD 1004 samt Arbetsmiljöverkets krav vad beträffar förtillverkade rullställningar.

Typkontrollnummer 144201.



Spann 75 VX är avsedd för den som behöver en smal och smidig ställning på små och medelstora höjder. Standardbasmått 0,75 x 2,0 m samt 0,75 x 2,5 m.



Spann 130 VX är en ställning med en stor, rejäl plattform. Spann 130 VX används främst när krav på hög höjd och stabilitet finns. Standardbasmått 1,30 x 2,0 m samt 1,30 x 2,5 m.

Sammansättningstabell för Spann 75 VX och 130 VX version 400. Längd 2,0 eller 2,5 meter

| Bredd → | | 75 | 130 | 75 | 130 | 75 | 130 | 75 | 130 | 75 | 130 | 75 | 130 | 75 | 130 | 75 | 130 | 75 | 130 | 75 | 130 | 75 | 130 | |
|----------------------------|--|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|--|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--|
| Plattforms- höjd (m) | Total- höjd inkl skyddsräcke (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <small>*Räcke långsida kan ersättas av 3 st horisontalstag (se montageanvisning)</small> | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | 3,4 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1* | 1* | |
| 3,0 | 4,2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4,1 | 5,4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5,0 | 6,2 | 1 | 1 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 6,2 | 7,5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 8,3 | 9,6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 10,4 | 11,7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 17 | 2 | 2 | 8 | 16 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |