

Armeringskap LXT®

DSC251

18V • 10 – 25 mm • 2 200 min⁻¹

Snabb, näst intill gnistfri skärning

Armeringskap avsedd för kapning av gängstång och borststål. Max. kapkapacitet 25 mm och sågning med minst 3,5 mm från kapytan. Maskinens treläges-handtag underlättar arbete i olika positioner.



LXT **BL** **ADT**
MOTOR

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	2200 min ⁻¹
Kapacitet stål -600N/mm ²	10 - 25 mm
Klingans Ø	110 mm
Ljudtrycksnivå	78 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	471 x 137 x 139 mm
Vikt med standardbatteri	3,9 - 4,0 kg
Nettovikt	3,3 kg

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- ADT (Automatic Torque Drive Technology) justerar hastigheten och vridmomentet under drift för optimal prestanda
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

