

Siirrettävä lämpökeskus 230 kW



SLK 230, siirrettävä lämpökeskus 230 kW tilapäiseen kiertoovesilämmitykseen ja roudansulatukseen ym. Laitteisto 10' (3m) kontissa.

Tekniset tiedot:

MITAT

P x L x K	n. 3029 x 2438 x 2591 mm
piipun korkeus maasta	3590 mm (irroitetaan kuljetuksen ajaksi)
paino tyhjänä	2500 kg

KATTILA

merkki / malli	De Dietrich GT 338
ohjauspaneeli	S3
teho	230 kW
materiaali	valurauta
max. Paine	6 bar
max. Lämpötila	90 °C
vetoisuus	176 l
savukaasun lämpötila	210 °C
sekoituspumppu	on

POLTIN

merkki / malli	De Dietrich M 302-4S
rakenteellinen tehoalue	142/192 - 275 kW
polttoaine	kevyt polttoöljy
kaasupoltin lisävarusteena	

KIERTOVIESIÄRJESTELMÄ

kiertovesipumppu	2.2 l/sek
liitännät (meno ja paluu)	50 mm (2")
laippaliitos kontin sisällä	DN50

SÄHKÖ

liitântäteho	3,3 kW
käyttöjännite	3 x 16 A, 400 V / 50 Hz
liitântä	3-vaihe, 16 A, L1,L2,L3,N,PE

HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

kiertoveden lämpö: ylä- ja alalämpö meno- ja paluupuolella
paine: ylä- ja alapaine
sähkönsyöttö
öljyvuoto polttimella
moottorisuojiin laukeaminen
GSM kaukovalvonta lisävarusteena

Tarvitsee aina ulkopuolisen polttoöljysäiliön 2000 – 5000 l.

Osassa lämpökeskuksista kiinteä lämmönsiirrin.
