



Alumiinituet

Titan GR

TITAN GR	tuotenr.	Paino (kg)	Pituus (m)
Titan GR 2		18,0	1,70-2,90
Titan GR 4	37 261	23,0	2,90-4,10
Titan GR 6		29,0	4,30-5,50
GR Jatke			
100cm	37 263	5,7	1,00




Päätylevy



Säätoruuvien levy

Jatkeen liitos päätylevyyn,
8 x Pultti M12x35

Jatkospalaa käytettäessä
kuormitustaulukko on voimassa



Sallittu kuormitus (kN) tyyppihyväksynnän mukaan
(Lähde: Alu-Schalungsgerüst TITAN, Ischebeck 1999)

Tuen pituus (m)	Titan GR 2 L=1,70-2,90m (kN)	Titan GR 4 L=2,90-4,10m (kN)	Titan GR 6 L=4,30-5,50m (kN)
1,70	101,8		
1,80	101,8		
1,90	101,8		
2,00	90,6		
2,10	79,3		
2,20	71,6		
2,30	63,8		
2,40	58,3		
2,50	52,7		
2,60	48,5		
2,70	44,2		
2,80	40,5		
2,90	36,9	93,0	
3,00		85,8	
3,10		78,7	
3,20		69,4	
3,30		60,1	
3,40		53,7	
3,50		47,3	
3,60		43,2	
3,70		39,0	
3,80		35,7	
3,90		32,5	
4,00		29,9	
4,10		27,3	
4,20			
4,30			45,4
4,40			43,5
4,50			41,6
4,60			39,4
4,70			37,1
4,80			34,5
4,90			31,8
5,00			29,5
5,10			27,2
5,20			25,3
5,30			23,5
5,40			21,9
5,50			20,3