



FÖRD.CENTR F ANSL EB 125A 5JFB

Byggcentral GSF125 är utrustad med dubbla effektbrytare för ansluten och vidarematad jordkabel (2 x 16-95 mm²). Bestyckad med uttag 13-63A som föregås av jordfelsbrytare och avsäkrade med automatsäkringar. Fördelningscentral i skåpmodell för fast anslutning 125A med effektbrytare. 90477

E-nummer	Artikelnummer
2469119	351695

Allmänna egenskaper

Typnamn	GSF 125/01/22203-32
Material	Plåt
Skyddsklass [IP]	44
Färg	Röd
Nettovikt [kg]	63
Märkström [A]	125
Frekvens [Hz]	50
Standard	EN 61439-3
Bredd [mm]	900
Höjd [mm]	545
Djup [mm]	1175
Märkspänning [V AC]	230/400
Förpackningsstorlek [st]	1
IEC-Uttag	2st 32A 3P+N+E 230/400V
Kortslutningsström [kA]	17
Schuko [st]	3
Vidarematning [A]	Vidarematning 125
Max märkström [A]	125

Specifika egenskaper

Namn	FÖRD.CENTR F ANSL EB 125A 5JFB
E-nummer	2469119
Artikelnummer	351695
IEC-Uttag	2st 32A 3P+N+E 230/400V
Jordfelsbrytare [st]	4st 40A/4P
MCB	1st C116
MCB	2st C316
IEC-Uttag	2st 63A 3P+N+E 230/400V
MCB	2st C332
Jordfelsbrytare [st]	2st 63A/4P/300mA
MCB	2st C363