

Poravasara

HR4511C

1 350 W • SDS-Max • 45 mm • 9,4 J

Erittäin tehokas vaativaan käyttöön soveltuva kaksitoiminen poravasara AVT-tärinävaimennuksella

Tehokas 1350W kombivasara SDS-MAX terille ainutlaatuisella AVT-tärinänpoistojärjestelmällä. Porausteho betoniin on 45mm ja koneella saavutetaan 9.4J iskuvoima. Koneessa on iskuporaus- sekä piikkaustoiminto ja se on erinomainen apu betonin porauksessa ja piikkauksessa esimerkiksi rakennus- ja remonttikohteissa.



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

TEKNISEET TIEDOT

Ottoteho (P)	1350 W
Kierrosluku	130 - 280 min ⁻¹
Iskuluku	1250 - 2750 min ⁻¹
Kapasiteetti betoni	45 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	20 - 35 mm
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	9,4 J
Kruunuporaus	125 mm
Liitosjohto	5,0 m
Laukku	✓
Apukahva	✓
Ääniteho (L _{wa})	105 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	94 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus iskulla	7,5 m/s ²
Tärinäarvo: piikkaus	7,0 m/s ²
Tärinäarvo: piikkaus D-tyypin sivukahvalla	7,5 m/s ²

KÄYTTÖEDUT

- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.
- Säädettävä kierrosluku.
- Tärinävaimennettu kahvarakenne väsymättömään työskentelyyn.
- Huoltovalo ilmoittaa hiiliharjojen vaihdon tarpeellisuuden sekä toimintahäiriöt kytkimessä ja liitosjohdossa.
- Iskuporaus ja piikkaustoiminto
- Vakioelektronikka: tehon lisäys kuormituksessa.

EAN 0088381084956

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

134890-0
D-Kahva



158273-0
Muovisalkku



196804-7
Työkalurasva poravasaran terille 95g



LISÄVARUSTEET

134890-0
D-Kahva



135209-6
Sivukahva



158273-0
Muovisalkku



196804-7
Työkalurasva poravasaran terille 95g



P-17027
SDS-Plus adapteri SDS-Max



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

