



# Mini-Guard

Mini-Guard on tilapäiseen liikenteen ohjaamiseen ja työmaan suojaamiseen tarkoitettu turvakaideratkaistu. Keveytensä ansiosta Mini-Guard-elementeistä koostuvaa turvakaidetta on helppo siirtää työmaan edetessä ja asennus onnistuu myös käsivoimin. Mini-Guard toimii vähän tilaa vievänä myös erotettaessa eri suuntiin liikennöityjä kaistoja.

- Luokitus: K2 / K3
- Paino: 64 kg / kpl (keskikappale)
- Mitat: (P x L x K) 1,5 x 0,5 x 0,55 m
- Kaiteessa on litteä maata vasten kääntyvä reuna, jonka päälle voi ajaa.
- Kaide asennetaan ilman työkaluja, asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Päivässä voi asentaa jopa 2 km kaidetta.

## Luokitukset

### K0

Suistumista ei estetä, mutta sulkulamelleilla tien reunan näkyvyyttä parannetaan työkohteessa.

### K1

Alhaisella ajonopeudella (alle 50 km/h) tapahtuneet suistumiset estetään aukottomalla betonielementtijenolla. Betonielementtijenon ei tarvitse olla testattu SFS-EN 1317-2 mukaisesti.

### K2

Suistuminen estetään testatulla kaiteella, joka on mitoitettu henkilöautolle ja liikkuu kuorma-auton törmäyksessä.

### K3

Suistuminen estetään testatulla kaiteella, joka on mitoitettu myös loiville kuorma-autotörmäyksille.