



SF 125CM//106-7 EN SEFI BEC - Loppujakokeskus

Alumiinista valmistettu keskus sisä- ja ulkokäyttöön rakennustyömaille, tapahtumiin, messuille jne. Kokoontaitettava alumiinijalusta (3 mm). Upotettu ja erittäin vankka ovi- ja saranarakenne. Vakiomallinen keskus voidaan lukita ja siinä on ripustuskorvakkeet seinäasennusta varten. Kaikkiin komponentteihin on pääsy etukautta. Kotelon ainutlaatuinen rakenne tekee keskuksesta erittäin huoltoystävällisen, sillä sisäosa voidaan nostaa ulos kotelosta kattorakenteen kanssa. Rungon maadoituskaapeleita ei tarvitse asentaa. Rakenteella on patenttisuoja. Tietyissä kiinteälle syötölle tarkoitetuissa malleissa on uutuutena nyt myös kiinteä katkaisimella varustettu jatkosyöttö. Keskus on yksi markkinoiden keveimmistä.

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Tekniset tiedot

ArtNo	EB11641
Tulo Liitäntä Pinta-ala	16 - 95 mm ²
Tulo MCCN 100-125A, 3P, 25kA	1 kpl
Lähtö 2-pol/230V Schuko Tyyppi F	1 kpl
Lähtö 5-pol/400V 32A CEE 432-6	6 kpl
RCBO 0,03A	1 kpl
Vikavirtakytkin 0,03A	6 kpl
Oikosulkukestävyys Icc	25 kA
Suojausluokka	IP44
Mitat K x L x S (mm)	910 x 750 x 310 mm
Paino tot	24 kg