

GC51APBKR

KÄYTTÖKOHEET

Runkotyöt, lavat ja puupakkaus,
välipohjarakenteet, ristikkorakenteet


TEKNISET TIEDOT

Sidontakulma	34 °
Sidostyyppi	Paperiteippisidottu
Lankamateriaali	hiiliteräs, vakiokarkaisu
Viimeistely	Kirkas, vakiovetolujuus
Pinnoite	Sencoted-liimapinnoite
Naulaun kantamalli	D-kanta
Naulaprofiilin tyyppi	Sileävirtinen
Kärjen tyyppi	Timantti
teroituskulma	40 °
Naulan pituus	50 mm
Naulan halkaisija	2,87 mm

LOGISTISET TIEDOT

GTIN	8715274028545
Pakkauksen määrä	2000 kappaletta
Nettopaino	5,41 kg

KIINNITTIMEN TIEDOT



2,87 mm

CE MERKINNÄT

CE-kiinniketyyppi	Poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoinen, sileävirtinen naula
Käyttöluokka	1
Pinnoitteen tyyppi	Pinnoite tyyppi 3
Pinnoitetun osan pituus	26 mm
Kannan poikkileikkausalue	30 mm
Taivutusmomentti	3054 Nmm
Veto kannan läpi	27,12 N/mm ²
Langan vetolujuus	695 N/mm ²