

Piikkausvasara

HM1214C

1 510 W • SDS-Max • 19,9 J

**Erittäin järeisiin piikkaustöihin soveltuva kone
tärinävaimennuksella**

Erittäin tehokas piikkausvasara todella raskaisiin piikkaustöihin. Koneessa käytetään SDS-MAX teriä. Moottorin teho on 1 510 W ja kone tuottaa 19,9 J iskuvoiman, joten sillä onnistuu erittäin raskas materiaalin poisto. Iskuluku on säädettävissä 950 – 1 900 min⁻¹ välillä.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	1510 W
Iskuluku	950 - 1900 min ⁻¹
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	19,9 J
Liitosjohto	5,0 m
Apukahva	✓
Ääniteho (L _{wa})	98 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	78 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	2,5 dB(A)
Tärinäarvo: piikkaus D-tyypin sivukahvalla	8,0 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä)	1,5 m/s ²
Paino ilman johtoa (EPTA)	12,3 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	700 x 129 x 265 mm

KÄYTTÖEDUT

- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.
- Kierrosluvun säätö tarkkaan, optimoituun työskentelyyn.
- Huoltovalo ilmoittaa hiilten vaihdon tarpeellisuuden.
- Helppokäyttöinen lukkiutuva käyttökytkin.
- Vakioelektronikka pitää kierrosluvun tasaisena myös kuormituksessa.

EAN 0088381603669

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARARUSTEET

135283-4
Sivukahva



196804-7
Työkalurasva poravasaran terille 95g



824882-4
Muovisalkku



P-16237
Piikki SDS-MAX 280 mm



LISÄVARUSTEET

135283-4
Sivukahva



196572-2
Imuriliitin, Ø37/44mm



196804-7
Työkalurasva poravasaran terille 95g



824882-4
Muovisalkku



P-16237
Piikki SDS-MAX 280 mm



P-16271
Tasatalta SDS-MAX 25 x 400 mm



P-16302
Tasatalta SDS-MAX 50 x 360 mm



P-16346
Saumatalta SDS-MAX 38 x 280 mm



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

