

EF-sarjan ketjusähkönostimet 0,125 - 2 t tehokasta nostoa

Kito EF-sarjan sähkönostimet on kehitetty helppokäyttöisiksi ja antamaan tehoa nostoihin.

- Kuormat 0,125 - 2 t
- Alumiinivalurunko on kevyt ja tiivis myös pölyisissä käyttöolosuhteissa.
- Helppo huolto yksinkertaisen rakenteen ansiosta.
- Kiton kokemus ja taito sekä tarkoituksenmukaiset raaka-aineet takaavat kestävyuden ja luotettavuuden.
- Myös vahva ja kulutusta kestävä nostoketju on Kiton oma tuotantoa.
- Tehokas ja varma jousikuormitteinen kartiojarru ei kaippaa jälkisäätöä.
- Kulutusta kestävä ktkakytkimen ansiosta moottori pääsee pyörimään vapaasta koukun ääriasennoissa.
- Painikeohjain on sähköä johtamatonta painikemuovia.
- Nostin on päävirtaohjattu



Tekniset arvot, nostintyyppi EF, Koukkuripustus

1-nostonopeus

Tyyppi	Kuorma kg	Stand. nosto- korkeus m	Moottori 380 V		Nostonopeus m/min.		Ketjuluku	Koestus- kuorma kg	Netto- paino kg
			KW	ED %	50 Hz	60 Hz			
EF001S	125	3,0	0,3	50	10,0	12,0	1	156	26
EF003L	250	3,0	0,3	50	5,0	6,0	2	313	29
EF003S	250	3,0	0,45	50	8,0	9,6	1	313	28
EF005L	500	3,0	0,45	50	4,0	4,8	2	625	32
EF005S	500	3,0	0,8	50	7,0	8,4	1	625	41
EF010L	1000	3,0	0,8	50	3,5	4,2	2	1250	46
EF010S	1000	3,0	1,5	50	6,5	7,8	1	1250	56
EF020L	2000	3,0	1,5	50	3,3	3,9	2	2500	62

2-nostonopeus

Tyyppi	Kuorma kg	Stand. nosto- korkeus m	Moottori 380 V		Nostonopeus m/min.		Ketjuluku	Koestus- kuorma kg	Netto- paino kg
			KW	ED %	50 Hz	60 Hz			
EF001SD	125	3,0	0,3/0,1	40/40	10,0/3,3	9,3/3,1	1	156	26
EF003LD	250	3,0	0,3/0,1	40/40	5,0/1,7	4,6/1,5	2	313	29
EF003SD	25	3,0	0,45/0,15	40/40	8,0/2,7	9,6/3,2	1	313	28
EF005LD	500	3,0	0,45/0,15	40/40	4,0/1,3	4,8/1,6	2	625	32
EF005SD	500	3,0	0,8/0,27	40/40	7,0/2,3	8,4/2,8	1	625	41
EF010LD	1000	3,0	0,8/0,27	40/40	3,5/1,2	4,2/1,4	2	1250	46
EF010SD	1000	3,0	1,5/0,5	40/40	6,5/2,2	7,8/2,6	1	1250	57
EF020LD	2000	3,0	1,5/0,5	40/40	3,3/1,1	3,9/1,3	2	2500	63