

## Aksiaalipuhallin PBB

Kannettava aksiaalipuhallin jalustalla.

Saatavana myös 3-vaiheisena.

Puhallin soveltuu pintakuivauksiin sekä suurten tilojen ilmastointiin joissa on kosteus-, savu- tai hajuongelmia.



| Malli        | Kierros-luku rpm | Nimellisteho W | Nimellisvirta A | Jännite V | Maks. ilmamäärä m <sup>3</sup> /h | Halkaisija mm | Äänitaso db(A) | Paino kg |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------|
| PBB/4-315/34 | 1300             | 100            | 0,45            | 230       | 2250                              | 315           | 54             | 13,5     |
| PBB/4-400/34 | 1285             | 340            | 1,64            | 230       | 5200                              | 400           | 60             | 20       |
| PBB/4-630/32 | 1290             | 1700           | 7,6             | 230       | 16450                             | 630           | 74             | 40       |

## Kanavapuhallin TD

Kanavapuhallin 100...315mm kanavistoille.

Tilaa säästävä helposti puhdistettava puhallin jossa 2-kierrosnopeuskäyttö vakiona.

Käyttö: Pitkäaikaiseen, hiljaista melutasoa vaativaan kanavistoasennukseen.



| Malli       | Kierros-luku rpm | Ottoteho W | Nimellisvirta A | Jännite V | Maks. ilmamäärä m <sup>3</sup> /h | Halkaisija mm | Äänitaso db(A) | Paino kg |
|-------------|------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------|
| TD- 160/100 | 2500/2100        | 35/23      | 0,25/0,15       | 230       | 160/130                           | 100           | 39/35          | 1,4      |
| TD-250/100  | 1880/1475        | 39/26      | 0,26/0,18       | 230       | 250/185                           | 100           | 46/36          | 2,0      |
| TD-350/125  | 2210/1900        | 56/40      | 0,37/0,26       | 230       | 360/300                           | 125           | 48/39          | 2,0      |
| TD-500/160  | 2500/1850        | 68/50      | 0,30/0,22       | 230       | 535/400                           | 160           | 56/48          | 2,7      |
| TD-800/200  | 2450/2040        | 128/96     | 0,55/0,41       | 230       | 880/665                           | 200           | 59/51          | 4,9      |
| TD-1300/250 | 2520/1990        | 170/110    | 0,72/0,48       | 230       | 1300/950                          | 250           | 61/56          | 9,4      |
| TD-2000-315 | 2760/2510        | 350/200    | 1,30/0,90       | 230       | 1990/1510                         | 315           | 63/59          | 14       |