

VCE 44 H AC-Kit

Säkerhetsdammsugare med automatisk filterrengöring, 42 l, klass H

Art nr 446025

GTIN 4030293196216



- + Adapterplatta för L-BOXX® och Tanos Sustainrar på toppen av dammsugaren
- + Den högpresterande turbinen garanterar både hög sugkapacitet och högt vakuum
- + Konstant hög sugeffekt med automatisk filterrengöring
- + Flatvecksfilter med teflonbelagning/nanobelagning medger ett optimalt utnyttjande av behållarvolymen
- + Med permanent uttag och elektronisk automatisk on/off knapp
- + En flodessorteknik övervakar flodet och avger en ljus- och ljudsignal för att indikera en eventuell minskning under den lagstadgade minimivardet på ≤ 20 m/s
- + Ljus- och ljudsignal för övervakning av HEPA-filtret
- + Flodesomkopplaren minimerar risken för ett vakuumsug på ytan under slipning
- + Sugomkopplare för enkel justering till optimal flödeshastighet
- + Vatsugning med elektronisk vatskeövervakning
- + Mjukstart förhindrar spänningstoppar vid start och vid avstängning. Avstängningen fördröjs i 15 sekunder, så att kvarvarande damm hinner tömmas från dammsugarslangen
- + Dubbelväggig robust behållare med integrerat handtag, för att lätt kunna tömma behållaren
- + Dammskyddad antistatisk yta förhindrar elektrisk laddning av sugslangen
- + Utrustad med stora hjul och två länkrullar av metall
- + Separat motorluftkylningskanal med grovfilter. Skyddar turbinen mot inträngning av smutsig luft och därmed förlängs livslängden. (Findammfilter PES finns som tillbehör)
- + Enkelt filterbyte utan att ta demontera sughuven
- + Med slanghållare och expander för enkel, snabb säkring av strömkabeln
- + Med 4 gummistroppar (2 på varje sida) för att fästa slangar och giraffhållare
- + Godkänd för dammklass H. Passar allt damm med TLV-varden $< 0,1$ mg/m³ med tillägg för asbest provning genom TRGS 519
- + Lämplig för torrt, icke brännbart damm som är skadliga för hälsan samt cancerframkallande ämnen inkl asbest
- + Perfekt för t ex att ta bort mögel, återställa tak och väggar isolerade med mineralull. Slipdamm från träytor som har impregnerats med farliga träskyddsmedel, målade ytor med färg som innehåller ämnen t ex bly, nickel, kadmium, krom, zinkkromat etc.



Tekniska data

Effektförbrukning	1200 W
Volymflöde sugare	4500 m ³ /h
Max. undertryck	25000 Pa
Filteryta	5000 cm ²
Behållarens volym	42 L
Påfyllningsmängd vätska	26 L
Sugkraftsreglering	mekanisk
Slanglängd	4 m
Antal sugmotorer	1 styck
Kabellängd	7,5 m
Mått LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Vikt	17,6 kg

Standardutrustning

- 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708)
- 1 L-BOXX® hållare (445169)
- 1 Flatvecksfilter, PES (445118)
- 1 Filterenhet (445126)
- 1 Säkerhetsavfallspåse (445096)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Städset (445053)
- 2 Slanghållare