

MasterTig MLS 3000



HYÖDYT

- DC TIG- ja puikkohitsausmahdollisuus
- Kompaktin kokonsa ansiosta helppo liikutella
- Erinomainen valokaaren sytytys myös pitkällä TIG-polttimilla
- Pikapulssitoiminto nopeuttaa hitsausta ja parantaa laatua
- Soveltuu generaattorikäyttöön
- Modulaarinen nestejäähdytin valinnaisena
- Kaukosäädinvaihtoehtoina käsi-, poltin- ja jalkapoljinsäätö
- Ohjauspaneelivaihtoehtoja (MTL/MTX/MTM/MTZ) monenlaisiin tarpeisiin

TEKNISET TIEDOT

MasterTig MLS 3000

Tuotekoodi	MasterTig 3000 MLS - 6114300 MasterTig 3000 MLS VRD - 6114300VRD MasterTig 4000 MLS - 6114400 MasterTig 4000 MLS VRD - 6114400VRD
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380-440V ±10%
Sulake, hidas	10 A
Kuormitettavuus (TIG) 30 % ED	300 A/22.0 V
Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED	230 A/19.0 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	200 A/18 V
Kuormitettavuus (puikko) 40 % ED	250 A/30V
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED	205 A/28.2 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	160 A/26.4 V
Tyhjäkäyntijännite	80 VDC
Hitsauspuikkojen koot	1.5...5.0 mm
Hitsausalue (puikko)	10 A/20.5 V...250 A/30.0 V
Hitsausalue (TIG)	5 A/10.0 V...300 A/22.0 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	500 × 180 × 390 mm
Paino (ilman varusteita)	22 kg
Kotelointiluokka	IP23S

Mastercool 10

Tuotekoodi	6122350
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	400 V (-15...+20 %); 230 V (-15...+10 %)

Mastercool 10

Liitântäteho	250 W (100 %)
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	500 × 180 × 260 mm
Paino (ilman varusteita)	10 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Jäähdytysvälikamion tilavuus	3 l
Jäähdytysteho	1.0 kW (100 %)