

# Poravasara

## HR3210FCT

850 W • SDS-Plus • 32 mm • 4,9 J

Tärinävaimennettu raskaaseen ammattikäyttöön soveltuva kolmetoiminen poravasara vaihtoistukalla

Tehokas poravasara SDS-Plus terille. Koneella voidaan porata ilman iskua tai iskun kanssa ja siinä on piikkaustoiminto. Moottorin teho on 850W ja kierrosluku säädettävissä 315-630min<sup>-1</sup> välillä. Laitteella saavutetaan 4.9J iskuvoima ja optimi porausalue betoniin on 10-22mm. Maksimi kapasiteetti betoniin poratessa on 32mm.



AVT VIBRATION TECHNOLOGY

### TEKNISET TIEDOT

Ottoteho (P)	850 W
Kierrosluku	315 - 630 min <sup>-1</sup>
Iskuluku	1650 - 3300 min <sup>-1</sup>
Kapasiteetti puu	32 mm
Kapasiteetti betoni	32 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	10 - 22 mm
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	4,9 J
Kruunuporaus	90 mm
Liitosjohto	5,0 m
Apukahva	✓
Ääniteho (L <sub>wa</sub> )	99 dB(A)
Äänenpainetaso (L <sub>pA</sub> )	88 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo: poraus	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo: poraus iskulla	10,0 m/s <sup>2</sup>
Tärinäarvo: piikkaus	8,0 m/s <sup>2</sup>

### KÄYTTÖEDUT

- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Kädensijan kumipinnoite takaa tukevan työskentelyotteen.
- Pikavaihto-pikaistukalla nopea vaihto puu- ja metalliporanterien käyttöön.
- Tärinävaimennettu apukahva.
- Vakioelektronikka pitää kierrosluvun tasaisena myös kuormituksessa.
- LED valo valaisee työkohteen.
- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.

EAN 0088381088756

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## ■ VAKIOVARARUSTEET

194568-7

Pikaistukka 13 mm, pikavaihto, 1,5 -



196804-7

Työkalurasva poravasaran terille 95g



## ■ LISÄVARUSTEET

194568-7

Pikaistukka 13 mm, pikavaihto, 1,5 -



196804-7

Työkalurasva poravasaran terille 95g



## ■ MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

