



# BODETABL.CENTRAL 125A 1xEFFEKTBR 6X32 1x13

Bodetableringscentral 125A används vid fördelning av 32A uttag till byggbodnar, modulbyggnader, containers etc. Ansluts vi plint med jordkabel (Typ AKKJ) 16-95<sup>2</sup> via reglerbar effektbrytare (80-125A). Bestyckad med 6 st 432-6 (32A) uttag med separata jordfelsbrytare till varje uttag. Dessutom utrustad med 1 st service-uttag (Schuko/230V). Uttagscentral i skåpmodell för fast anslutning 125A med 7xjordfelsbrytare 3xschuko 1x16A uttag 6x32A uttag (355009)

<b>E-nummer</b>	<b>Artikelnummer</b>
2469111	2469111

## Allmänna egenskaper

Typnamn	GBEC 125/00/06001-70
Material	Plåt
Skyddsklass [IP]	44
Färg	Röd
Nettovikt [kg]	48
Märkström [A]	125
Frekvens [Hz]	50
Standard	EN 61439-4
Bredd [mm]	790
Höjd [mm]	530
Djup [mm]	1050
IEC-Uttag	6st 32A 3P+N+E 230/400V
Märkspänning [V AC]	230/400
Förpackningsstorlek[st]	1
Kortslutningsström [kA]	17
Jordfelsbrytare [st]	6st 40A/4P
MCB	6st C332
Schuko [st]	1

## Specifika egenskaper

Namn	BODETABL.CENTRAL 125A 1xEFFEKTBR 6X32 1x13
E-nummer	2469111
Artikelnummer	2469111