

Tjältiningsmatta



Ebeco tjältiningsmatta används för att snabbt och enkelt göra upptinings- och värmearbeten inom en mängd olika områden.

Den är utvecklad för att klara de hårdaste krav och miljöer och tinar normalt upp till 30 cm/dygn och på sandmark ända upp till 60 cm/dygn. Det som också bidrar till effektiviteten är det reflekterande materialet på mattans ena sida. Eftersom den är försedd med jordad stickpropp är den även enkel att ansluta samt lätt och flexibel att flytta.

Speciallösning för brunnsborrning

Den speciellt framtagna mattan för brunnsborrning har ett hål i mitten avsedd för foderröret.

Exempel på användningsområden:

- Upptining av mark, sand, vattenledningar, avloppsrör, foder i silos eller ensilagebalar.
- Varmhållning av el- och teleledningar, maskiner, samt vid murningsarbeten.
- Brunnsborrning.

TEKNISK FAKTA:

Material	PVC-belagd nylon
Isolering	10 mm portät cellplast
Håldiameter (matta för brunnsborrning)	Ø 195 mm
Anslutningskabel	2,5 m
Effekt	ca 300 W/m ²
Anslutningsspänning	230 V
Anslutningsdon	Jordad stickpropp
Kapslingsklass	IP67
Godkännande	CE

ARTIKELFÖRTECKNING:

Artikelnr	Effekt	Bredd	Längd	Yta	RSK-nr
8960503	1000 W	1,0 m	3,0 m	3,0 m ²	2405003
8960507	1500 W	0,8 m	5,8 m	4,6 m ²	2405004
8960500*	330 W	1,0 m	1,0 m	1,0 m ²	2405005

*Värmematta med hål (Ø 195 mm)

GARANTI:

Se [allmänna leveransvillkor](#)