



**Uutta valikoimassa**

# Finett 21/350DH hinattava kuumavesipainepesuri

Pesurin rakenne on erittäin vahva ja se soveltuu hyvin ympärivuotiseen käyttöön. Teliperäinen ja jarrullinen AL-KO alusta, jonka runkoon on integroitu kiinteä 850 litran vesitankki on vakaa ja turvallinen vetää.

Pesurin tehokas dieselmoottorikäyttöinen vesipumppu, polttoainekäyttöinen veden lämmityspoltin, sekä iso vesitankki takaavat pitkän itsenäisen toiminta-ajan kohteisiin, joissa ei ole vettä eikä sähköä saatavilla.

Eristetty kori, laitetylan ja ohjauspaneelin 4kW:n polttoainekäyttöinen puhallinlämmitin sekä glykolivarmenne takaavat huolettoman käytön myös talvipakkisilla. Pesurin vedelle tuottama 350 bar paine, 21 lpm virtaus sekä tarvittaessa jopa +100C kuumuus purevat haasteellisiinkin puhdistustarpeisiin.

Laitetilaan on helppo pääsy pesurin molemmilta sivuilta aukeavilta luukuilta.

Helppokäyttöinen ja valaistu ohjauspaneeli sekä letkuketat ovat kätevästi omissa osastossa pesurin takaosassa pariovien takana.

**RAMIRENT**

Konevuokraamo palveluksessasi

## Tekniset tiedot:

---

- Speck NP25/21-350 rivimäntäpumppu
- Portaaton paineen säätö, max. 350 bar
- Virtaus: 21 lpm
- Moottorin teho: 19 kW (4syl dsl STAGE V)
- Veden lämmityspolttimen teho: 110 kW
- Portaaton veden lämmityksen säätö, max. 102 C
- Polttoainekäyttöinen laittilan puhallinlämmitin: 4 kW
- Polttoainetankki: 110 l
- Matalajännite 12 V
- Runkoon integroitu kiinteä vesitankki: 850 l
- Paino tyhjänä: 1250 kg, maksimi paino 2000 kg
- Mitat: pituus 2,5 m, leveys 1,3 m, korkeus 2,2 m

## Varusteet:

---

- RST korkeapainekela 45 m
- RST matalapainekela veden syötölle 25 m
- Kaksi vaihdettavaa suutinta pistoolikahvaan: viuhkasuutiin ja turbosuutin
- Automaattinen kierrosnopeuden säädin
- Glykolivarmenne
- Työvalo- ja varoitusvalot, käynnistys ohjauspaneelista
- Lukittavat ovet takana ja sivuilla
- Väliseinä laittilan ja ohjauspaneelin välillä

Asiakaspalvelu: 0800 171 414, asiakaspalvelu@ramirent.fi