

SÄKERHETS DATABLAD

Aspen 4

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum	04.07.2018
Omarbetad	09.07.2018

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn	Aspen 4
Synonymer	Aspen 4t
Artikelnr.	SE
Utökad SDB med infogat ES, kommentar	Relevant information från ES har införts i SDS sektion 4 - 13.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Funktion	Beskrivning: Drivmedel
Användningsområde	Bränsle för fyrtaktsmotorer.
Relevanta identifierade användningar	SU0-2 Andra aktiviteter relaterade till tillverkning och service SU1 Jordbruk, skogsbruk, fiskeri SU19 Byggnads- och konstruktionsarbete SU21 Konsumentanvändning Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter) SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) PC13 Bränsle AC03 Reparätörsarbete mekaniska apparater
Kemikalien kan användas av allmänheten	Ja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Producent

Företagsnamn	Lantmännen Aspen
Postadress	Iberovägen 2
Postnr.	SE-438
Postort	Hindås
Land	Sverige

Telefon	+46 (0)301-23 00 00
E-post	info@aspen.se
Webbadress	https://www.aspen.se/

1.4. Telefonnummer för nödsituationer


Nödtelefon	Telefon: 112 Beskrivning: SOS
	Telefon: 08- 33 12 31 Beskrivning: giftinformation@gic.se Giftinformationscentralen, 171 76 Stockholm

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Flam. Liq. 1 Asp. tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 4 H224 H304 H315 H336 H413
---	--

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)	
	
Signalord	Fara
Faroangivelser	H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P260 Inandas inte damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

	P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P331 Framkalla INTE kräkning. P501 Innehållet / behållaren lämnas till Godkänt avfallshanteringsplats i en obehållen behållare
Kännbar (taktil) varningsmärkning	Ja
Barnskyddande förslutning	Ja

2.3. Andra faror

Hälsoeffekt	Kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och förgiftning. Narkos i höga koncentrationer I höga koncentrationer kan ångorna irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta. Långvarig hudkontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud.
Andra faror	Ångorna är tyngre än luften och kommer därför att utbreda sig längs golvet och karens botten. Ångorna kan antändas av en gnista, en varm yta eller glöd.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Alkylat (SE)	CAS-nr.: 68527-27-5, 64741-64-6 REACH reg nr.: 01-2119471477-29-xxxx, 01-2119485026-38-xxxx	Flam. Liq. 1; H224 Asp. Tox. 1; H304 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411	80 - 95 %	
Isomerat	CAS-nr.: 64741-70-4 REACH reg nr.: 01-2119480399-24	Flam. Liq. 1; H224 Asp. tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336	5 - 15 %	
n-Butan (SE)	CAS-nr.: 106-97-8 EG-nr.: 203-448-7 REACH reg nr.: 01-211947469 1-31	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280	0 - 4 %	
Isopentan (SE)	CAS-nr.: 78-78-4 REACH reg nr.: 01-2119475602-38-0004	Flam. Liq. 1; H224 Asp. tox. 1; H304 STOT SE 1; H336 Aquatic Chronic 2; H411	< 2.5 %	
Ämne, anmärkning	Bensen < 0,1% n-Hexan < 3 wt%. Ingående komponenters miljöklassificering stöds inte av tester på blandningen.			

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Vid brand och explosion: Lämna genast farozonen och håll obehöriga borta. Skadade personer skall genast bringas ut ur farozonen. Var uppmärksam på faran för chock hos skenbart oskadade personer. Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som
---------	--

	underlättar andningen.
Inandning	Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt	Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Skölj genast med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning.
Förtäring	FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare. Framkalla inte kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Kemiskt betingad lunginflammation kan uppstå om produkten kommer ner i lungorna genom förtäring eller kräkningar. Läkare skall fatta beslut om eventuell magsköljning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom och effekter	Avfettar huden. Kan ge sprickor i huden och risk för eksem. Risk för kemisk pneumoni efter aspiration. Ångor kan irritera luftvägar och lungor.
Fördröjda symptom och effekter	Varning! Produkten är hälsoskadlig. Produkten kan aspireras och orsaka kemisk lunginflammation som kan ha dödlig utgång.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Behandla symptomatiskt.
Medicinsk övervakning av fördröjda effekter	Depression av det centrala nervsystemet, inklusive narkotiska effekter såsom dåsigheit, narkos, minskad vakenhet, förlust av reflexer, bristande samordning och yrsel.
Andra upplysningar	FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Inträde i lungorna efter intag eller kräkning kan orsaka kemisk pneumonit.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Mycket brandfarlig vätska och ånga. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Allvarlig explosionsfara om ångorna utsätts för öppen eld.
-----------------------------	---

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
Brandsläckningsmetoder	Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kyles med vatten. Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden. Var uppmärksam på risken för återantändning och explosion.

Andra upplysningar

Ångorna är tyngre än luften och kommer därför att utbreda sig längs golvet och kärkens botten. Ångorna kan antändas av en gnista, en varm yta eller glöd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder

Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Sörj för god ventilation. Vid otillräcklig ventilation: Använd lämpligt andningsskydd. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö. Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Större spill täcks med skum.

Andra upplysningar

Avlägsna alla antändningskällor, var uppmärksam på explosionsrisken.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Angående avfallshantering, se punkt 13. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering

Brandfarligt/brännbart - Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme och eld. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Skyddsåtgärder

Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Förebyggande åtgärder för att förhindra bildandet av aerosoler och damm

Sörj för god ventilation.

Förebyggande åtgärder för att skydda miljön

Förhindra utsläpp till avlopp.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Förvaras i tättsluten originalförpackning och på väl ventilerad plats. Förvaras vid temperatur under 50°C. Lagras som brandfarlig vätska.

Förhållanden som skall undvikas

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld.

Förhållanden för säker lagring

Tekniska åtgärder och förvaring	Elektrisk utrustning ska vara gnistsäkrad om explosionsfara föreligger.
Anvisningar angående samlagring	Brandfarliga vätskor förvaras åtskilt från brandfarlig gas och mycket brandfarliga material. Brandfarlighetsklass: 1
Ytterligare information om lagringsförhållanden	Större mängder och lager skall förvaras enligt nationella bestämmelser om förvaring av brandfarliga vätskor osv.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden	Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.
------------------------------	---

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
Alkylat (SE)	CAS-nr.: 68527-27-5, 64741-64-6	Ursprungsland: SE Gränsvärde typ: NGV Nivågränsvärde (NGV) : 200 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 900 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 300 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 1400 mg/m ³ Källa: AFS 2018:1 Kommentarer: Alkylate bensin	
Isopentan (SE)	CAS-nr.: 78-78-4	Ursprungsland: EU Nivågränsvärde (NGV) : 1000 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 3000 mg/m ³ Ursprungsland: SE Nivågränsvärde (NGV) : 600 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 1800 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 750 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 2000 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Utvärderingsperiod: 15 minuter	
Bensen (SE)	CAS-nr.: 71-43-2	Ursprungsland: SE Nivågränsvärde (NGV) : 0.5 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 1.5 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 3 ppm Kortidsgränsvärde (KGV)	

		Värde: 9 mg/m ³ Anmärkning Anmärkning: C, H Källa: AFS 2018:1
Toluen (SE)	CAS-nr.: 108-88-3	Ursprungsland: SE Gränsvärde typ: NGV Nivågränsvärde (NGV) : 192 mg/m ³ Nivågränsvärde (NGV) : 50 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 384 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 100 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Utvärderingsperiod: 15 minuter Anmärkning Anmärkning: B, H Källa: AFS 2018:1
n-Hexan (SE)	CAS-nr.: 110-54-3	Ursprungsland: SE Nivågränsvärde (NGV) : 20 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 72 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 50 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 180 mg/m ³ Källa: AFS 2018:1
Petroleum (SE)		Ursprungsland: SE Nivågränsvärde (NGV) : 200 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 900 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 300 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 1400 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Utvärderingsperiod: 15 minuter Källa: AFS 2018:1 Kommentarer: Industribensin, oktantyp Ursprungsland: SE Nivågränsvärde (NGV) : 350 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 500 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Utvärderingsperiod: 15 minuter Anmärkning

	<p>Anmärkning: V Källa: AFS 2018:1 Kommentarer: Dekan och andra högre alifatiska kolväten Ursprungsland: SE Nivågränsvärde (NGV) : 250 mg/m³ Källa: AFS 2018:1 Kommentarer: Motorbensin Ursprungsland: SE Nivågränsvärde (NGV) : 900 mg/m³ Källa: AFS 2018:1 Kommentarer: Alkylatbensin Ursprungsland: SE Nivågränsvärde (NGV) : 350 mg/m³ Källa: AFS 2018:1 Kommentarer: Diesel, Mk1</p>
Övrig information om gränsvärden	Gäller för både Alkylat och Isomerat.
Riktlinjer för exponering	<p>Ursprungsland: SE Nivågränsvärde (NGV): 1 mg/m³ Värde: 3 mg/m³ Källa: AFS 2015:7 Kommentarer: Oljedimma, inkl. oljerök, (1990)</p>

DNEL / PNEC

Ämne	Alkylat (SE)
DNEL	<p>Grupp: Professionell Exponeringsväg: Akut inandning (systemisk) Värde: 1300 mg/m³ Referens: 15 min Kommentar: 68527-27-5</p> <p>Grupp: Professionell Exponeringsväg: Akut inandning (lokal) Värde: 1100 mg/m³ Referens: 15 min Kommentar: 68527-27-5</p> <p>Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal) Värde: 840 mg/m³ Referens: 8 h Kommentar: 68527-27-5</p> <p>Grupp: Konsument Exponeringsväg: Akut inandning (systemisk) Värde: 1200 mg/m³ Referens: 15 min</p>

	<p>Kommentar: 68527-27-5</p> <p>Grupp: Konsument Exponeringsväg: Akut inandning (lokal) Värde: 640 mg/m³ Referens: 15 min Kommentar: 68527-27-5</p> <p>Grupp: Konsument Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal) Värde: 180 mg/m³ Referens: 24 h Kommentar: 68527-27-5</p>
Ämne	Isomerat
DNEL	<p>Grupp: Professionell Exponeringsväg: Akut inandning (systemisk) Värde: 1300 mg/m³ Referens: 15 min</p> <p>Grupp: Professionell Exponeringsväg: Akut inandning (lokal) Värde: 1100 mg/m³ Referens: 15 min</p> <p>Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långvarig inandning (lokal) Värde: 840 mg/m³ Referens: 8 h</p> <p>Grupp: Konsument Exponeringsväg: Akut inandning (systemisk) Värde: 1200 mg/m³ Referens: 15 min</p> <p>Grupp: Konsument Exponeringsväg: Akut inandning (lokal) Värde: 640 mg/m³ Referens: 15 min</p> <p>Grupp: Konsument Exponeringsväg: Långvarig inandning (systemisk) Värde: 180 mg/m³ Referens: (24 h)</p>
Ämne	Isopentan (SE)
DNEL	<p>Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långvarig dermal (systemisk) Värde: 432 mg/kg bw/day</p> <p>Grupp: Konsument Exponeringsväg: Långvarig dermal (systemisk) Värde: 214 mg/kg bw/day</p> <p>Grupp: Professionell</p>

PNEC

Exponeringsväg: Långvarig inandning (systemisk)**Värde:** 3000 mg/m³**Grupp:** Konsument**Exponeringsväg:** Långvarig inandning (systemisk)**Värde:** 643 mg/m³**Exponeringsväg:** Långvarig oral (systemisk)**Värde:** 214 mg/kg bw/day**Värde:** 1296 mg/kg bw/day**Kommentar:** NOAEL**Värde:** 1070 mg/kg bw/day**Kommentar:** NOAEL**Värde:** 9000 mg/m³**Kommentar:** NOAEC**Värde:** 3215 mg/m³**Kommentar:** NOAEC**Värde:** 1070 mg/kg bw/day**Kommentar:** NOAEL DNELs är härledda från den indikativa gränsen för yrkesgräns (IOEL) för pentan, isopentan och neopentan.**Exponeringsväg:** Sötwater**Referens:** 2.6 x 10⁻⁶ mg/l**Exponeringsväg:** Saltwater**Värde:** 0.0000055 µg/l**Referens:** 5.5 x 10⁻⁹ mg/l**Exponeringsväg:** Sediment i sötvatten**Värde:** 0.0036 µg/l**Referens:** 3.6 x 10⁻⁶ mg/kg**Exponeringsväg:** Sediment i saltwater**Referens:** 6.7 x 10⁻⁹ mg/l**Exponeringsväg:** Jord**Referens:** 1.6 x 10⁻⁸ mg/kg**Kommentar:** Natural**Exponeringsväg:** Jord**Referens:** 3.5 x 10⁻⁸ mg/kg**Kommentar:** Agricultural.**Exponeringsväg:** Vatten**Referens:** 1.3 x 10⁻⁶ mg/l**Exponeringsväg:** Luft**Referens:** 9.2 x 10⁻⁵ mg/m³**Kommentar:** PNEC för isopentan har erhållits med användning av den statistiska extrapoleringsmetoden HC5 och mållipidsmodellen.

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Hanteras ej i närheten av mat och dryck. Det rekommenderas, att det finns tillgång till tvättställ med tillhörande tvål, rengöringskräm och fet kräm. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av ångor och sprutdimma skall minimeras.
Tekniska åtgärder som syftar till att förhindra exponering	Använd god allmänventilation och lokal processventilation.

Ögon- / ansiktsskydd

Ytterligare ögonskyddsåtgärder	Använd inte kontaktlinser vid hantering.
Ögonskydd, kommentar	Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Handskydd

Lämpliga material	Nitrilgummi.
Egenskaper som krävs för handskydd	Skyddsklass: 6 EN 374. EN 420
Genombrottsid	Värde: > 8 h
Tjocklek av handskmaterial	Värde: ≥ 0.4 mm
Handskydd, kommentar	Skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk. Vätskan kan tränga igenom handskarna. Byt därför ofta handskar.

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt	Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.
Ytterligare hud skyddsåtgärder	Tvätta genast förorenad hud med tvål och vatten.
Hudskydd kommentar	Avlägsna nedsmutsade kläder och tvätta huden noga med tvål och vatten när arbetet är färdigt. Observera att nedstänkta kläder kan innebära risk för brand och/eller explosion. Personlig skyddsutrustning skall förvaras åtskild från andra kläder.

Andningsskydd

Andningsskydd nödvändigt vid	Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.
Arbetsuppgifter som kräver andningsskydd	Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniska gränsvärdet.
Rekommenderad typ av utrustning	Använd andningsskydd med gasfilter, typ AX.
Ytterligare andningsskyddsåtgärder	All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme.
Andningsskydd, kommentar	Filter med halvmask. Filter utrustning få användas max 2 timmar per gång.

Hygien / miljö

Särskilda hygieniska åtgärder

Ta genast av alla genomvåta kläder.
RÖKNING FÖRBJUDEN PÅ ARBETSPLATSEN!

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen

Bör hindras från att komma ned i avlopp. Kontakta lokala myndigheter vid utsläpp av stora mängder.

Miljöexponeringskontroll,
kommentar

VOC.

Exponeringskontroll

Säkerhetsåtgärder vid
konsumentanvändning av
kemikalien

Denna produkt får ej användas under dåliga ventilationsförhållanden.
Avlägsna nedsmutsade kläder och tvätta huden noga med tvål och vatten när arbetet är färdigt.
Noggrann personlig hygien är nödvändig. Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas.
Förvaring av tobak, mat och drycker i arbetslokaler eller områden där produkten används är förbjuden.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form

Klar, gulaktig vätska.

Färg

Gulbrun.

Lukt

Petroleum.

pH

Status: vid leverans
Kommentarer: Inte relevant.

Status: i vattenlösning
Kommentarer: Inte relevant.

Smältpunkt / smältpunktsintervall

Kommentarer: Inte relevant.

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Värde: 30 -205 °C
Metod: EN ISO 3405

Värde: 75 °C
Metod: NFPA®30 (USA)

Flampunkt

Värde: < 0 °C

Avdunstningshastighet

Värde: > 1000
Metod: BuAc=100

Nedre explosionsgräns med
måtenhet

Värde: 1 vol%

Övre explosionsgräns med
måtenhet

Värde: 8 vol%

Ångtryck

Värde: 55 - 65 kPa
Metod: EN 13016-1
Temperatur: = 37.8 °C

Ångdensitet	Värde: > 1 Referensgas: Luft
Relativ densitet	Värde: 690 - 720 kg/m ³ Metod: EN ISO 12185
Löslighet	Kommentarer: Lättlösligt i: Kolväten. Kommentarer: Löslighet i vatten: > 1 - 6 mg/l
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Värde: 4,3 - 4,8 Kommentarer: Ej fastställt, beräknat värde för blandningen.
Självtändningstemperatur	Värde: > 300 °C
Viskositet	Värde: < 1 mm ² /s Temperatur: = 40 °C

9.2. Annan information

Fysikaliska faror

Brandfarliga vätskor	Kommentarer: Brandfarlig vätska: Ja
Ledningsförmåga	Värde: 0.0002 µS/m Metod: EN 15938 Kommentarer: 200 pS/m Temperatur: = 20 °C
Gasgrupp	Kommentarer: IIA.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Inga kända reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.
-------------	--

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.
------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Innehåller en flyktig komponent. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.
-------------------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.
---------------------------------	--

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Undvik kontakt med oxidationsmedel.
-----------------------------	-------------------------------------

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Inga vid normala förhållanden.
---------------------------------	--------------------------------

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Ämne	Alkylat (SE)
Akut toxicitet	<p>Typ av toxicitet: Akut Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Metod: OECD 401 Värde: > 5000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta Kommentarer: 68527-27-5</p> <p>Typ av toxicitet: Akut Testad effekt: LC50 Exponeringsväg: Inandning. Metod: OECD 403 Värde: > 5610 mg/m³ Försöksdjursart: Råtta Kommentarer: 68527-27-5</p> <p>Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Dermal Metod: OECD 402 Värde: > 2000 mg/kg bw Försöksdjursart: Kanin Kommentarer: 68527-27-5</p> <p>Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: > 5000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta Kommentarer: 64741-64-6</p> <p>Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Dermal Värde: > 2000 mg/kg Försöksdjursart: Kanin Kommentarer: 64741-64-6</p> <p>Testad effekt: LC50 Exponeringsväg: Inandning. Värde: > 5.2 mg/l Försöksdjursart: Råtta Testreferens: 4 hr Kommentarer: 64741-64-6</p>

Ämne	Isomerat
Akut toxicitet	<p>Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Metod: OECD 401 Värde: > 5000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta</p> <p>Testad effekt: LD50</p>

	<p>Exponeringsväg: Dermal Metod: OECD 402 Värde: > 5000 mg/kg Försöksdjursart: Kanin</p> <p>Testad effekt: LC50 Exponeringsväg: Inandning. Metod: OECD TG 403 Värde: > 5610 mg/m³ Försöksdjursart: Råtta</p>
Ämne	n-Butan (SE)
Akut toxicitet	<p>Testad effekt: LC50 Exponeringsväg: Inandning. Metod: Beräknat. Värde: > 20 mg/l</p>
Ämne	Isopentan (SE)
Akut toxicitet	<p>Typ av toxicitet: Akut Exponeringsväg: Oral Metod: Read-across: n-pentane. Värde: > 2000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta</p> <p>Typ av toxicitet: Akut Exponeringsväg: Oral Metod: Read-across: cyclopentane. Värde: > 5000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta</p> <p>Typ av toxicitet: Akut Exponeringsväg: Inandning. Metod: Read-across: cyclopentane. Värde: > 25.3 mg/l Försöksdjursart: Råtta</p> <p>Typ av toxicitet: Subkronisk Testad effekt: NOEC Exponeringsväg: Inandning. Värde: > 2220 ppm Försöksdjursart: Råtta Kommentarer: Organ.</p> <p>Typ av toxicitet: Kronisk Testad effekt: NOEC Exponeringsväg: Inandning. Värde: > 6646 ppm Försöksdjursart: Råtta Kommentarer: Neurologisk.</p>

Övriga upplysningar om hälsofara

Ämne	Alkylat (SE)
Frätande / irriterande testresultat	Typ av toxicitet: Irriterande på huden

	<p>Metod: OECD 404</p> <p>Resultatutvärdering: Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och sprickbildning. 64741-64-6</p> <p>Kommentarer: Irriterar andningsorganen. Produkten verkar irriterande på slemhinnor och kan ge magbesvär vid förtäring. 68527-27-5</p>
Frätande / irriterande på huden, ytterligare information	Irriterar huden. Gas eller ånga kan irritera andningsorganen. Vätskan verkar irriterande på slemhinnor och kan ge magsmärtor vid förtäring.
Inandning	I höga koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.
Hudkontakt	Produkten verkar avfettande på huden. Upprepad eller långvarig kontakt leder till uttorkning.
Förtäring	Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Mutagenitet i könsceller	Kommentarer: Produkten innehåller < 0.1 % bensen och därför behöver inte klassificeras som mutagen.
Cancerogenitet	Kommentarer: Innehåller <0,1% bensen och klassificeras därför inte som cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet	Kommentarer: Produkten är inte klassificerat som reproduktionstoxisk. Innehåller <0.1% bensen.
Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering	Depression av det centrala nervsystemet, inklusive narkotiska effekter såsom dåsighet, narkos, minskad vakenhet, förlust av reflexer, bristande samordning och yrsel.
Fara vid aspiration pga kolväteinhåll, kommenterar	Förtäring kan orsaka kraftig irritation av mun, matstrupe och mage/tarmkanal. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Fara vid aspiration, kommentar	Risk för kemisk pneumoni efter aspiration.

Symtom på exponering

I fall av förtäring	Förtäring kan orsaka kraftig irritation av mun, matstrupe och mage/tarmkanal. Kemisk lunginflammation kan uppstå när kräkningar resulterar i att lösningsmedel kommer ner i lungorna.
I fall av hudkontakt	Avfettning, uttorkning och sprickbildning i huden.
I fall av inandning	Inandning av oljedimma eller ångor, som bildas genom uppvärmning av produkten, irriterar luftvägarna och medför halsirritation och hosta.
Andra upplysningar	Organiska lösningsmedel kan vid massiv exponering påverka centrala nervsystemet och medföra yrsel och berusning, och vid mycket höga koncentrationer medvetlöshet och död.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet i vattenmiljö, fisk	<p>Värde: > 100 mg/l</p> <p>Testtid: 96h</p> <p>Art: Danio rerio</p> <p>Metod: OECD TG no. 203 (2004)</p> <p>Testreferens: Test report 046/13.</p>
-------------------------------	---

<p>Toxicitet i vattenmiljö, alger</p>	<p>Kommentarer: LL50. Data gäller blandningen.</p> <p>Värde: > 100 mg/l Testtid: 72h Art: Raphidoceles subcapitata Metod: OECD TG no. 202 Testreferens: Test report 182/06. Kommentarer: EL50. Data gäller blandningen.</p>
<p>Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur</p>	<p>Värde: > 1000 mg/l Testtid: 48h Art: Daphnia Magna Metod: OECD Tg no. 201 Testreferens: Test report 31/04. Kommentarer: EL50. Data gäller blandningen.</p>
<p>Ämne</p>	<p>Alkylat (SE)</p>
<p>Toxicitet för bakterier</p>	<p>Värde: > 15.41 mg/l Koncentration av verksamt dos: LL50 Exponeringstid: 72 h Art: Tetrahymena pyriformis Metod: QSAR Petrotox Kommentarer: 64741-64-6</p>

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

<p>Kemisk syreförbrukning (COD)</p>	<p>Kommentarer: Inte känt.</p>
<p>Biologisk syreförbrukning (BOD)</p>	<p>Kommentarer: Inte känt.</p>
<p>Persistens och nedbrytbarhet</p>	<p>Flyktiga ämnen nedbryts i atmosfären på få dagar. Produkten nedbryts fullständigt vid fotokemisk oxidation. Produkten har inte påvisats vara nedbrytbar under anaeroba (syrefri) förhållanden.</p>

12.3 Bioackumuleringsförmåga

<p>Bioackumuleringsförmåga</p>	<p>Bioackumulering anses vara utan betydelse på grund av produktens ringa vattenlöslighet.</p>
<p>Biokoncentrationsfaktor (BCF)</p>	<p>Värde: 4,3 - 4,8 Metod: Log Kow Kommentarer: Ej fastställt, beräknat värde för blandningen.</p>

12.4 Rörlighet i jord

<p>Rörlighet</p>	<p>Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som avdunstar lätt från alla ytor. Produkten är olöslig i vatten och sprids på vattenytor.</p>
------------------	---

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

<p>PBT-bedömning, resultat</p>	<p>Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.</p>
--------------------------------	---

12.6 Andra skadliga effekter

<p>Andra skadliga effekter / Anmärkning</p>	<p>Vattenklassificering : 2 (WGK).</p>
---	--

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Se till att behållarna är tomma före destruktion (explosionsfara). Ventilera till frisk luft. Avlägsna till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.
EWC-kod	EWC-kod: 130702 Bensin Klassificerad som farligt avfall: Ja
EWC Förpackning	EWC-kod: 150110 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen Klassificerad som farligt avfall: Ja
EG-förordningar	2008/98/EG
Nationella föreskrifter	SFS 2018:514
Andra upplysningar	Avlägsna till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter. Förpackningen skall vara tom (droppfri).

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

ADR/RID/ADN	1203
IMDG	1203
ICAO/IATA	1203

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID/ADN	BENSIN
IMDG	PETROL
ICAO/IATA	PETROL

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN	3
IMDG	3
ICAO/IATA	3

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID/ADN	II
IMDG	II
ICAO/IATA	II

14.5 Miljöfaror

IMDG Vattenförorenande	Nej
------------------------	-----

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

ADR/RID Övrig information

ADR, annan relevant information	(D/E)
Faronr.	33
Annan relevant information ADR/RID	(D/E)

IMDG Övrig information

Annan relevant information IMDG	-18 C, c.c.
EmS	F-E, S-E

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Referenser (lagar/förordningar)	<p>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.</p> <p>Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar.</p> <p>Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv</p> <p>Avfallsförordning SFS 2018:514</p> <p>AFS 2015:7. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden.</p> <p>Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011: 19. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker.</p>
---------------------------------	--

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts	Ja
Exponeringsscenario, kommentar	Relevant information från ES har införts i SDS sektion 4 - 13.

AVSNITT 16: Annan information

Leverantörens anmärkningar	Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen
----------------------------	---

	eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.
Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H220 Extremt brandfarlig gas. H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Flam. Liq. 1 Asp. tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 4 H224 H304 H315 H336 H413
Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor	Test report 31/04. Aspen 4T, Daphnia magna immobilisation test. Toxicon AB (2004). Test report 182/06. Toxicity testing of Aspen 4T, Algae growth inhibition test. Toxicon AB (2007). Test report 07-25. Evaluation of the aerobic biodegradability of organic compounds 182/06 (Aspen 4T). AnoxKaldnes AB (2007). Test report 046/13. Aspen 4. Fish, acute toxicity test. Toxicon AB (2013). Examination essay. Diffusion of alkylate petrol during discharge in the environment. Gunilla Henriksson, Annalena Tåmt (2004). Kemiska Ämnen. Prevent AB (2013).
Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats	Ändring i följande rubriker: 1-15. Införande av exponeringsscenarioinformation (avsnitt 4-13).Uppdatering av information om blandningskomponenter (Sektion 3).Förändringar relaterade till nya regler.
Version	2
Utarbetat av	Lantmännen Aspen AB
Utgångsdatum	18.11.2020
URL för teknisk information	http://www.aspen.se