

Cirkelsåg

5008MG

1 800 W • 5 200 min⁻¹ • 210 mm

Smidig sågning med hög precision.

Cirkelsåg med lätt och slitstark konstruktion tack vare bord och skärskydd i magnesium. Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.



TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	1800 W
Varvtal	5200 min ⁻¹
Max sågdjup vid 90°	75,5 mm
Max sågdjup vid 45°	57 mm
Max sågdjup vid 50°	51,5 mm
Klingans Ø	210 mm
Håldiameter	30 mm
Anslutningssladd	2,5 m
Ljudeffektnivå	106 dB(A)
Ljudtrycksnivå	98 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt utan sladd	4,8 kg
Mått (LxBxH)	332 x 243 x 277 mm
Max uteffekt	2300 W
Max gervinkel (höger)	0 - 50 °
Vibrationsnivå, träkapning	3,0 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor),	1,5 m/sec ²

EAN KOD 0088381083911

Länk till produktsida - www.makita.se



ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Blåsfunktion som håller skärlinjen ren.
- Lätt åtkomliga kolborstar för enkel service
- Dubbelisolerad



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

164095-8
Parallellanslag



450079-5
Dammunstycke, Ø32/37mm



VALBARA TILLBEHÖR

164095-8
Parallellanslag



450079-5
Dammunstycke, Ø32/37mm



821552-6
MAKPAC 4



837657-2
MAKPAC inlägg (4) för 5008MG



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

