

Koneen teho

Nimellinen käyttökuorma (Bobcat)	608 kg
Kaatokuorma	1215 kg
Pumpun tuotto	64.00 L/min
System relief at quick couplers	22.4-23.1 MPa
Max. ajonopeus (nopea alue - lisävaruste)	14.8 km/h
Max. ajonopeus (hidas alue)	11.4 km/h

Moottori

Valmistaja / Malli	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Teho - 2400 r/min	36.4 kW
Vääntömomenti - 1425 r/min (SAE JI 995 Brutto)	150.0 Nm
Sylinteriluku	4
Iskutilavuus	2196 cm ³
Polttoainesäiliö	54.50 L

Paino

Työpaino	2240 kg
Laivauspaino	2052 kg

Hallintalaitteet

Ajoneuvon ohjaus	Ajosuuntaa ja -nopeutta ohjataan kahdella käsivivulla.
Kuormaushydrauliikan nosto ja kallistus	Erilliset polkimet tai lisävarusteena kaksoisohjaus (ACS) tai kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)
Lisähydrauliikka edessä (vakiona)	Sähkökatkaisija oikeassa ohjausvivussa

Ajovoimansiirtäjärjestelmä

Ajovoimansiirto	Täysin säädettävä kaksoismäntäpumppu, joka käyttää kahta kumpaankin suuntaan käyvää hydraulimootoria
-----------------	--

Vakiovarustus

Jousitettu istuin	Puomin turvatuki
Automaattisesti toimivat hehkutulpat	Melunvaimennussarja
Lisähydrauliikka: säädettävä virtaus / Max. virtaus	Työvalot edessä ja takana
Bob-Tach™ kiinnitysrunko	Pysäköintijarru
Bobcat turvalukitusjärjestelmä (BICS)	Turvavyö
10 x 16,5, 10-ply, Heavy duty renkaat	Turvakaari
Deluxe-ohjaamo* Sisältää sisäverhouksen, sivu-, katto- ja takaikkunat, Deluxe-johtosarjan, ohjaamovalon ja sähköisen ulosoton. ¹	Kipinänsammutin - äänenvaimennin
Sähköisesti suhteellisesti ohjattu lisähydrauliikka edessä	CE-sertifiointi
Moottorin/hydrauliikan pysäytys	Takuu: 12 kuukautta tai 2000 tuntia (kumpi näistä ensin toteutuu)
Mittaristo	

1. Kaatumissuojarakenne (ROPS) – täyttää SAE-J1040 ja ISO 3471 vaatimukset; Putoavien esineiden suojarakenne (FOPS) täyttää SAE-J1043 ja ISO 3449 vaatimukset, Taso I


Lisävarusteet

Deluxe-kojetaulu	10 x 16,5, Solid Flex -renkaat
Power Bob-Tach™	Kaksoisohjaus (ACS)
Ohjaamon kate	Kaksitoiminen käsiohjaus (SJC)
Umpiohjaamo lämmityslaitteella	Ilmajousitettu istuin, jossa 2-pisteinen turvavyö
Umpiohjaamo lämmitys-, tuuletus, ja ilmastointilaitteella	Radio
Hydraulinen kauhauksen vakaaja (sis. Päällä/Pois päältä katkaisijan)	Strobo-vilkku
10 x 16,5, 10-ply, Severe duty renkaat	Peruutushälytys
10 x 16,5, 12-ply, Severe duty renkaat, poly filled	Pyörivä varoitusvilkku

Ympäristövaikutus

Käyttäjän LpA (98/37 & 474-1)	87 dB(A)
Melutaso LWA (EU Direktiivi 2000/14/EY)	101 dB(A)
Koko kehoon kohdistuva tärinä (ISO 2631-1) Nopealla alueella	1.29 ms ⁻²
Koko kehoon kohdistuva tärinän epävarmuus	0.52 ms ⁻²
Käsivarsiin kohdistuva tärinä (ISO 5349-1) Nopealla alueella	1.73 ms ⁻²

Mittoa



(A)	3558.0 mm	(J)	2781.0 mm
(B)	1976.0 mm	(K)	587.0 mm
(C)	23°	(L)	40°
(D)	214.0 mm	(M)	96°
(E)	900.0 mm	(N)	1575.0 mm
(F)	2502.0 mm	(O)	1940.6 mm
(G)	3172.0 mm	(P)	1221.7 mm
(H)	26°	(Q)	1490.0 mm
(I)	2157.0 mm		

Työläitteet

Avoharjat	Muuta
Betonisekoittimet	Nivelaurat
Hydrauliivasarat	Nurmikonlevittimet
Istutuslaitteet	Paalihaarukat
Juurikahmarit	Pensaikkosahat
Kahmarit, Teollisuus	Purkupihdit
Kaivulaitteet	Puskuharjat
Kastelusarjat	Puskulevyt
Kauhasovittimet	Rakennus- /
Kauhat lumen ja kevyen materiaalin käsittelyyn	Teollisuuskauhat
Kelamurskaimet	Repijät
Ketjuharat	Ruohonleikkurit
Ketjukaivulaitteet	Seeders
Kiinnitysrungot	Seulontakauhat
Kippaavat roskasäiliöt	Sirottimet
Lakaisulaitteet	Tasojyrsimet
Lannoitekauhat	Tehokaapimet
Laserlaitteet	Telat
Lavahaarukat – hydrauliset	Tiehöylät
Lavahaarukat – vakiomalli	Tiivistyspyörät
Lumilevyt	Tilt-Tatch-kallistuslaite
Lumilingot	Tuet
Lumipuskimet	Täryjyrsimet
Maajyrsimet	Varapyörät
Maaporat	Varusteita lavahaarukoille
Maatasaimet	Voimaharat
Matalaprofiiliset kauhat	Yleishaarukat
	Yleiskauhat