


- Solid, prisvärd grind för användning på bygg arbets-platser, t.ex. tillsammans med byggnader.
- Används med ett passsystem, t.ex. came, för att styra tillgången till byggsplatsen.
- Pulverlackad Grå
- Levereras med stålplatta. Välj mellan plattan och plattan med öppning för eltrucken.
- Fästen för kortläsare på in- och utsida.
- Tillval: utrustad med värme element för att motstå kalla vintrar
- Takljus och signaler för passage.



Produkterna på bilden kan vara extrautrustade



Ritning med mål. Passagehöjd är 2m. Passagebredden 0,6m.



Leverans som standard med stålplattan. Finns med skivan eller plattan som har öppningen för elbilen (som på bilden)



I portens tak finns ljus, såväl som ljus för riktningar.

Teknisk information

Mått (lxbxh): 1490 x 1240 x 2335mm

Passage bredd: 600mm

Rotationsvinkel: 120°

Vapen: 3 grippeblad m. 9 armar vid varje

Kapacitet: 10-25 personer /min

Leveranssätt: dubbelriktad

Spänning: 110/220V. 60/50Hz. AC (%±10) 24V.1

Förbrukning: 1W max 60W i vänteläge

Artikelnummer: 60 002 009



Vi kan leverera porten med färdiga läsare för registrering av byggkort.
Enkelt och komplett IT-system för besättnings kontroll.
Rotationsporten är utrustad med fästen för avläsning.