

tekniset tiedot

H 20i C



Jyrät Sarja H
Jyrä sileällä valssilla

H268

KOHOKOHDAT

- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta

TEKNISET TIEDOT H 20i C (H268)

paino

Ajopaino ohjaamolla varustettuna	kg	20235
ajopaino ROPSin kanssa	kg	20045
Enimmäisajopaino	kg	22110
akselipaino, edessä/takana	kg	13330/6905
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	62,3
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		89,2/VM5
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	3452,5

koneen mitat

kokonaispituus	mm	6600
kokonaiskorkeus ohjaamolla varustettuna	mm	2970
lastauksen korkeus, minimi	mm	2320
akseliväli	mm	3265
kokonaisleveys ohjaamolla varustettuna	mm	2308
maavara, keskellä	mm	390
raideympyrän sisäsäde	mm	4200
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	43/28

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1600
valssin vahvuus, edessä	mm	45
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2160
renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 6.1 L6
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		160,0/217,6/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		160,0/214,4/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR

voimansiirtokoneisto

nopeus, portaaton	km/h	0 - 10,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	58/63

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
amplitudi, edessä, I/II	mm	2,05/1,22
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	331/242

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	280
AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	32

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	106
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Värähtelyautomaatiikka | Valaistuspaketti käytettäväksi yleisillä teillä | Kamerajärjestelmä

ERIKOISVARUSTELU

ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys- ja ilmastointilaite, FOPS-tarkastettu (taso I) | Vyölukon valvonta | Käsinojan mukavuusasetus, vasen | Vakiolämmitys | Radio | Ajopiirturi | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | HCQ-navigaattori | Työntökilpi | Taajussäädin | HAMM Compaction Meter (HCM) | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Telematiikkaliitäntä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -valaistus | Akun irtikytkin | Homologaatio | Työkalusarja