

**UUSI**



## ***Mallit 600-I ja 690-I Käsikierteityskoneet***

Uusi käsikierteitys kone RIDGID:iltä on suunniteltu helppoon kierteitykseen, nopeammaksi ja tehokkaammaksi kuin ennen. Mallit 690-I putket 1 1/4" saakka ja 690-I putket 2" saakka ovat uuden sukupolven kierteityskoneita, sisältävät ominaisuuksia joilla saat lisäarvoa työllesi , joka päivä.

- Nopea irroitus järjestelmä vähentää ylimääräistä työtä kierrepäiden irroituksessa (690-I)
- 2-leukainen putkituki parempaan ja turvallisempaan työskentelyyn.
- Käden sijat pinnoitettu kumiseksi joka takaa parhaan mahdollisen otteen.
- Ruuvilla avattava kotelon kansi helppoon hiilien vaihtamiseen.
- Kestävä valurautainen vaihteisto ja lasikuitu lujitteinen muovi runko pidentää koneen kestävyyttä entisestään.
- Nopeasti tarttuvat terät nopeammin ja helpommin kuin koskaan ennen.



## Ominaisuudet

| Luettelo nr.    | 600-I   | 690-I     |
|-----------------|---|-----------|
| Kapasiteetti    | 1/8" - 1 1/4"   | 1/8" - 2" |
| Moottori        | Yleisvirta moottori   |           |
| Watit ja Voltit | 1020 W (230 V) ja 1270 W (115 V)  |           |
| Kierrosnopeus   | 36 RPM (230 V) ja 32 RPM (115 V)  |           |
| Kytkimet        | Vahva käyttökytkin suoja lukituksella(kone sammuu automaattisesti kun irroitat kytkimestä) Eteen/taakse kytkin. |           |
| Vaihdeseä       | alumiini valua  |           |
| Vaihteisto      | Kaikki akselit, pallo- ja neulalaakerit suojattu.Kestovoideltu vaihde pesä.                                     |           |
| Runko ja kahva  | Erittäin kestävää lasikuitu vahvisteista muovia.  |           |
| Pituus          | 51 cm   | 61 cm     |
| Paino           | 5,7 kg  | 9,6 kg    |

## Tilaus ohjeet



| Luettelo No. | Kuvaus 600-I  | Paino kg | Luettelo No. | Kuvaus 690-I  | Paino kg |
|--------------|---|----------|--------------|---|----------|
| 44883        | 230 V pelkkä kone   | 5,7      | 44953        | 230 V pelkkä kone   | 9,6      |
| 44888        | 115 V pelkkä kone   | 5,7      | 44948        | 115 V pelkkä kone   | 9,6      |
| 44898        | 230 V pelkkä kone (vain Sveitsi)                                    | 5,7      | 44958        | 230 V pelkkä kone (vain Sveitsi)                                | 9,6      |
| 44878        | 230 V 1/2 - 1 1/4" tukivarrella ja säilytyskotelolla                | 14,7     | 44933        | 230 V 1/2 - 2" tukivarrella ja säilytyskotelolla                | 26       |
| 44903        | 230 V 1/2 - 1 1/4" tukivarrella ja säilytyskotelolla (vain Sveitsi) | 14,7     | 44938        | 230 V 1/2 - 2" tukivarrella ja säilytyskotelolla (vain Sveitsi) | 26       |
| 44893        | 115 V 1/2 - 1 1/4" tukivarrella ja säilytyskotelolla                | 14,7     | 44943        | 115 V 1/2 - 2" tukivarrella ja säilytyskotelolla                | 26       |

## Terät

| (BSPT) British Standard Pipe Taper | 1/8 - 28 | 1/4 - 19 | 3/8 - 19 | 1/2 - 14 | 3/4 - 14 | 1 - 11 | 1 1/4 - 11 | 1 1/2 - 11 | 2 - 11 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------------|------------|--------|
| Black Oxide RH                     | 45848    | 45853    | 45858    | 45863    | 45868    | 45873  | 45878      | 45883      | 45888  |

## Tarvikkeet

| Luettelo No. | Kuvaus                    | Paino kg |
|--------------|---------------------------|----------|
| 46668        | Säilytysalkku 600-I       | 5,5      |
| 45923        | Malli 602 putkituki 600-I | 1,8      |
| 46673        | Säilytysalkku 690-I       | 5,5      |
| 45928        | Malli 692 putkituki 690-I | 3,4      |



Halutessasi lisätietoa tai täydellisen RIDGID-luettelon ota yhteyttä [www.RIDGID.eu](http://www.RIDGID.eu).

## Maahantuoja