



## U 63CM//6321-401 EN SEFI - Undercentral

Central i aluminium för inom och utomhusbruk på byggarbetsplatser, evenemang, mässor etc. Fällbart stativ i aluminium (3mm). Infälld och mycket stabil konstruktion på dörr och gångjärn. Centralen är i standardutförande låsbar och har upphängningsöglor för montage på vägg. Samtliga komponenter är åtkomliga framifrån. En ny unik konstruktion på kapslingen gör centralen mycket underhåll/servicevänlig då insatsen lyfts ur kapslingen med takkonstruktionen. Ingen kabel för jordning av chassit behöver demonteras. Denna konstruktion är patentskyddad. Nytt är att vissa modeller för fast inmatning även har fast vidarematning med brytare. Centralen är en av de lättaste på marknaden.

EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp Tel: (+46) 0371-588 100 E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

## Teknisk data

ArtNo	EB11640
Inkommande 5-pol/400V 63A CEE 463-6	1 st
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	6 st
Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6	3 st
Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6	2 st
Utgående 5-pol/400V 63A CEE 463-6	1 st
Jordfelsbrytare 0,03A	4 st
Jordfelsbrytare 0,3A	1 st
Kortslutningshållfasthet Icc	6 kA
Kapslingsklass	IP44
Mått H x B x D	910 x 750 x 310
Vikt tot	24 kg